

GZS-36D双螺杆挤出机

产品名称	GZS-36D双螺杆挤出机
公司名称	昆山冠卓橡塑机械有限公司
价格	10.00/套
规格参数	功率:37 生产能力:100 螺杆直径:35.6
公司地址	江苏省昆山市白塔路901号
联系电话	051255000570 18662257221

产品详情

本公司有能力为客户量身定做适用机械，欢迎新老客户莅临参观，一定会让您满意而归！

设备型号	螺杆直径d(mm)	螺杆长径比l/d	螺杆转速n(r/min)	主电机功率p(kw)
gzs-36d	35.6	32-48	600	30-37

平行双螺杆造粒机组的配置：1，计量喂料机 2，双螺杆挤出机 3，冷却水槽 4，吹干机 5，切粒

机筒，螺杆采用积木式原理设计制造。根据加工物料体系与工艺配方要求其长径比，机筒结构，螺杆排列，换网结构，排气数量及位置，加料方式，电气控制方式等，均可优化合理配置。采用螺纹元件为啮合共轭型。具有优异的自洁功能，良好的互换性，其规格有输送块，混炼块，捏合块，逆流块等，通过适当的合理组合，实现物料的输送。塑化，剪切，分散，均化，排气，建压等，实现高分子材料的工艺加工过程。实现多功能，多用途来适应高分子材料。

适用物料：工程塑料，改性塑料，色母粒，填充改性，共混改性，增强改性，这是一种用最基本的工艺适用于90%的塑料造粒加工。

适用物料及产量参考

工艺过程	典型物料列举	作业能力kg/h (参考)
共混改性	pe、pp、ps+sbs ; pa+epdm ; pp+nbr ; eva+硅橡胶等	700-1100
填充改性	pe、pa、pc、cpe+abs (合金) ; abs+tpu ; pbt+pet ; pp+pe等 pe、pp、eva等+碳酸钙、滑石粉、钛白粉 ; abs、pc ; ps等+氢氧化铝、氢氧化镁、氧化锑	600-1000 700-1000
功能母粒	pp、pa、abs、pbt等+阻燃剂及其他助剂：助燃母粒 pe、pp、ps等+淀粉：可降解母粒 pe+防雾滴剂、稳定剂：双防母粒	800-1100 600-800 600-750
色母粒	pe、eva=abs等+碳黑：黑母粒 pe、pp、abs、as、pa、eva、pet+颜料及助剂	400-700 500-750
玻纤、碳纤增强	pp、pbt、abs、as、pa、pc、pom、pps、pet等+长纤、短纤、碳纤、晶须等	550-900
各类电缆料	hdpe、ldpe、lldpe、mdpe、eva、pvc、pp等电缆绝缘料、护套料 ; pe过氧化物、硅烷交联电缆料 ; 辐射交联电缆料	500-900
特种物料	eva热熔胶、聚氨脂、氟橡胶、氟塑料、pp卷烟滤材、tpr鞋底料+	450-1100
反应挤出	聚酰胺缩聚、聚酰胺体聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂缩聚反应等	450-700

排气脱挥	氯化聚丙烯、高吸水性树脂、 氯磺化聚乙烯	200-500
粉末涂料	聚脂类、环氧类、丙脂类、聚 氨酯类、丙烯酸酯类	1200-1400