

市内通信电缆 HYA HYAT HYA53 HYAT22 10*2*0.5

产品名称	市内通信电缆 HYA HYAT HYA53 HYAT22 10*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	天联:天联牌电线电缆 型号规格:HYAT22 10*2*0.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

市内通信电缆 HYA HYAT HYA53 HYAT22 10*2*0.5

规格型号	钢绞线外径 (mm)	电缆外径 (mm)	电缆重量 (Kg/km)
HHYAC 5 × 2 × 0.4	3.6	8.7	200
HHYAC 10 × 2 × 0.4	3.6	9.3	231
HHYAC 20 × 2 × 0.4	3.6	10.8	271
HHYAC 30 × 2 × 0.4	4.8	12.0	310
HHYAC 50 × 2 × 0.4	4.8	14.5	386
HHYAC 100 × 2 × 0.4	4.8	18.8	563
HHYAC 200 × 2 × 0.4	6.0	24.4	968

1、产品名称：市内通信电缆

2、型号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22

3、产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通信电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套通信电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套通信电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套通信电缆

HYV：铜芯实心聚烯烃绝缘聚乙烯护套通信电缆

4、用途：实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

5、结构：

5.1导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

5.2绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

5.3绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。

5.4缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电纜加有1%的预备线对，但不超过6对。

5.5缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

5.6屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

5.7护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

6、执行标准：YD/T322-2013