

静安区100吨地磅///上海120吨150吨地磅厂

产品名称	静安区100吨地磅///上海120吨150吨地磅厂
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

静安区100吨地磅///上海120吨150吨地磅厂

现在咨询汽车衡的很多，购买汽车衡的人也很多，同样销售汽车衡的也不少，到底怎么样买到自己想要的汽车衡？适用的汽车衡？这个比较不容易，要买到自己想到的汽车衡，要考虑到几个因素，平时要过多少吨的、尺寸需要多长多宽的及场地大小、再加上车身自重，再稍微大点，就是自己想要的吨位和长度。

汽车衡总体技术参数：

主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁5mm。加强型汽车衡，使用寿命长，客户可以juedui放心使用！

汽车衡选料：

汽车衡使用钢材，均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

汽车衡主梁的折弯：

汽车衡的六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

汽车衡焊接：

U型梁结构汽车衡，焊接均采用满焊，相较槽钢结构汽车衡点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

电子汽车衡功能特点

- 1 无基坑或浅基坑
- 2 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能
- 3 具有零位自动跟踪、超载报警功能
- 4 配接打印机，可打印称重单、报表等
- 5 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，电子汽车衡超低功耗
- 6 全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快
- 7 称量迅速准确，操作方便，维护简单技术参数

三、电子汽车衡主要工艺流程:

- 1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。
- 2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。
- 4 自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。
- 8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。
- 9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。
- 10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。
- 11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。
- 12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，
- 13 连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及xian场检验、维修。
- 14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

静安区100吨地磅///上海120吨150吨地磅厂