

# 精工建材供应混凝土密封固化剂

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 精工建材供应混凝土密封固化剂           |
| 公司名称 | 宝丰县赵庄乡精工建材经营部            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 宝丰县赵庄乡赵庄村粮所门面房           |
| 联系电话 | 0375-6565289 15893460866 |

## 产品详情

单组份和双组份混凝土密封固化剂的区别，混凝土密封固化剂分单组份和双组份材料，单组份材料地面使用3-5年后表面出现很细小的龟裂纹，而且随着时间的延长会越来越明显。出现龟裂纹最主要的原因就是现在市面上的单组份混凝土密封固化剂大都是碱性的，pH值在11左右，主要成份都是碱金属硅酸盐，而这种碱性的混凝土密封固化剂在合适的条件下会引起一种混凝土的劣化反应——碱集料反应。

双组份的混凝土密封固化剂（一种组份为碱性，另一种为酸性）则可以避免这种龟裂纹的发生。

使用双组份的混凝土密封固化剂，这种混凝土密封固化剂一般分两次施工，第一次施工碱性的甲组份，第二次施工酸性的乙组份，这样就可以很好地中和最后留在地面中的碱性，从而避免碱集料反应的发生。其使用寿命真正可达20年之久。