

BPYJVP3*10+2*6 天联牌变频电缆

产品名称	BPYJVP3*10+2*6 天联牌变频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:BPYJVP3*10+2*6 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

BPYJVP3*10+2*6 天联牌变频电缆

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接，产品具有较强的耐电压冲击性，能经受变频时的脉冲电压，电缆具有良好的性，并有效消除电磁干扰，降低变频电机噪音，保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。

BPYJVP变频电缆使用条件

- 1、 额定电压U0/U : 0.6/1KV.
- 2、 电缆导体长期允许温度为70度,短路时温度250度
- 3、 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.
- 4、 电缆允许弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm)

产品性能

- 1、 设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。
- 2、 交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。
- 3、 低传输阻抗，电磁兼容性好。
- 4、 低工作电容
- 5、 良好的抗干扰和低辐射性能。

6、对称的三芯电缆结构设计，具有比四芯电缆更好的传输性能。

型号名称

BPVVP 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆

BPVVP2 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆

BPVVP3 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆

BPYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆

BPYJVPP2 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆

BPYJVP2 交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆

BPYJVP3 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)复合膜绕包屏蔽变频电力电缆

BPYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽铠带铠装变频器用电力电缆

ZR-BPYJVP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃变频器电缆

ZR-BPYJVP2 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽阻燃变频器电缆

ZR-BPYJVP3 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)带屏蔽阻燃变频器电缆

WDZ-BPYJEP 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆

WDZ-BPYJEP2 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆

WDZ-BPYJEP3 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝(铝塑)带屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆