

4芯单模光缆GYTS-4b1

产品名称	4芯单模光缆GYTS-4b1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.10/米
规格参数	品牌:天联 型号:MGTSV-MGXTSV-MGTS 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

执行标准MT/T 386-2011 Q/TY1009-2020

煤矿用通信光缆型号及其名称

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚烯烃外护套矿用阻燃通信光缆。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯外护套矿用阻燃通信光缆。

MGXTSV：中心管填充式、金属加强构件、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套矿用阻燃通信光缆

MGTS33：煤矿用金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、钢丝铠装、阻燃聚烯烃护套通信光缆

MGTSV矿用光缆规格型

产品型号：GYTS也叫(GYTS) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套

技术特点：低损耗 低色散 良好的综合机械性能 较大的光纤容量

应用范围：GYTS-12B1 16B1 4B1 6B1 24B1铠装单模光缆适用于长途通信和局间通信

敷设条件:架空

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(N)：长期：600 短期：1500

允许侧压力(N/100mm): 长期：800 短期：1500

使用条件：使用温度 ():-40 ~ 50

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655

抗冲击力(g)：800 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：120 ~ 280

光缆外径(mm)：10.8 ~ 19

光纤数量(芯)：2 ~ 144

MGTS33矿用光缆规格型号	4芯MGTS33光缆，MGTS33-4B1.3	6芯MGTS33光缆，MGTS33-6B1.3
	8芯MGTS33光缆，MGTS33-8B1.3	12芯MGTS33光缆，MGTS33-12B1.3
	16芯MGTS33光缆，MGTS33-16B1.3	24芯MGTS33光缆，MGTS33-24B1.3