

## 上海闵行区100吨地磅。。1-200吨地磅厂家全系齐全

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 上海闵行区100吨地磅。。1-200吨地磅厂家全系齐全                        |
| 公司名称 | 杭州鑫茂物联科技有限公司                                       |
| 价格   | .00/件  |
| 规格参数 | 品牌:鑫茂物联<br>型号:SCS-100T SCS-120T<br>功能:称量、打印磅单、管理数据 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）                      |
| 联系电话 | 15821173308 13918481536                            |

## 产品详情

上海闵行区100吨地磅。。1-200吨地磅厂家全系齐全

汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全汽车衡；电子汽车衡俗称汽车衡。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配汽车衡标准配置 主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡汽车衡汽车衡SCS-C数字式电子汽车衡的特点：

- 1、数字变换技术及补偿技术：称重传感器内部含有模数转换装置及CPU处理单元；用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等参数的自动补偿实现了更换传感器后免校秤的优点；
- 2、校准技术、数字技术使汽车衡的偏载(四角)校准自动完成，称重精度是模拟式汽车衡的十倍；
- 3、数字通讯技术：总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一系统中最多可接32只称重传感器；采用RS485接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米；输出信号可达3~4V，使抗干扰能力加

强，同时提高了系统防雷击能力；

4、智能化技术：可根据指令更改传感器特性参数；可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式；

5、模块化，系列化秤台，多单元组合；

6、数字式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级C3，防水防腐能力强；

7、完全杜绝遥控装置作/弊。数字传感器特有的传输方式可以完全防止利用简单电路改变信号的大小，避免用户的损失

上海闵行区100吨地磅。。1-200吨地磅厂家全系齐全

汽车衡的安装基础：

1.汽车衡的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地，并且应保证基础有较大的承载力。2.承载力对基础的要求：要根据不同地区、不同情况施工，各承重点承载力必须大于计量过程中可能出现的最大超载荷量。3.基础建造过程中，几个承重点建筑结构在一个总体上，一般情况下，也可以将两个承重点建筑在一块混凝土基础上，每块基础的承载力在受力情况下，juedui不能产生单独下沉的变化。

4.有基坑、无基坑、移动式（三种基坑模式）

五、汽车衡选购注意事项：

买汽车衡要选称台耐用的。配置高的，如称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司产品汽车衡，选用上海宝钢1级钢材，称台厂家免费保修5年，5年之内秤体弯曲程度达到标准的，公司承诺更换新秤体，电气部分保修18个月（采用美国MAC进口数字式传感器）数字式传感器具有防遥控、防雷击、抗干扰功能，不需要担心打雷下雨天气，我们是专业汽车衡生产厂家。

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！