

# 日本爱模M-SYSTEM信号转换器M2EAXDY-2-P实惠经济

产品名称	日本爱模M-SYSTEM信号转换器M2EAXDY-2-P实惠经济
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

M2系列小型插拔式

Dual or quad alarm trip (M2EAX)

2000 Vac 隔离

标准DIN 导轨安装，或面板安装

自带插拔式底座

电源种类丰富 85-264 Vac, 100-240 Vac/24 Vdc, 11-27 Vdc, 110 Vdc(M2系列)

电源种类丰富 100-240 Vac/24 Vdc, 电源种类丰富110C Vdc (M2E系列)

电源种类丰富 100-120 Vac, 200 ~ 240 Vac (M2EXS, M2EAXS)

固定或PC可变更量程产品可选

CE，UL/C-UL，或 Class I Div 2 对应

3、W2系列小型插拔式信号分配器

W2系列体积小，自带底座。插拔式安装，使用方便，维护时无需重新布线

2000 Vac 隔离

标准DIN 导轨安装，或面板安装

自带插拔式底座

电源种类丰富100 ~ 240 Vac/24 Vdc

固定或PC可变更量程产品可选

CE，UL/C-UL，或 Class I Div 2 对应

#### 4、M6系列超薄型

多种接线方式可选：弹簧匣式夹持端子，螺丝端子，欧式端子

输出端负载阻抗550 (at 4 ~ 20 mAdc)

省电力，低能耗

面板带电源指示灯

固定或PC可变更量程产品可选

PC可编程型带状态指示灯

2000 Vac 隔离

高速响应型可选：3.5 msec，电压输出 (M6xYV)

AC电源型可选：(M6xXU，M6xYV，M6xVS)

#### 5、M5-UNIT系列端子盘形

M5系列单通道四线制变换器

41 mm 高，体积小，适合各种盘柜，甚至面板背面安装

标准DIN 导轨安装

2000 Vac 隔离 (1500 Vac for AC powered)

电源种类可选：24 Vdc，85 ~ 264 Vac

带电源指示灯

#### 6、W5-UNIT系列端子盘形信号分配器

W5系列双输出型隔离变换器

41 mm 高，体积小，适合各种盘柜，甚至面板背面安装

标准DIN导轨安装

2000 Vac 隔离。(1500 Vac for AC powered)

电源种类可选：11 ~ 27 Vdc , 85 ~ 264 Vac , 110 Vdc

## 7、M3-UNIT系列

现场设定型信号变换器

附带操作简便的PC设定软件

厚度18 mm , DIN导轨安装

## 8、M3S-UNIT系列

12 mm 省空间薄型变换器

AC/DC 电源输入

PC可编程设定型可选

高速相应型可选

## 9、20系列

GV7-RS100

GV7-RS150

GV7-RS20

GV7-RS220

GV7-RS25

GV7-RS4

GV7-RS50

GV7-RS80

GV7-AU055

GV7-AU107

GV7-AU207

GV7-AU387

GV7-AU525

GV7-AS055

GV7-RS30

GV7-RS40

GV7-RS60

GV7-RS70

GV7-RS80

GV7-RS200

GV7-RE40

GV7-RE50

GV7-RE80

GV7RS100

GV7RS150

GV7RS20

GV7RS220

GV7RS25

GV7RS4

GV7RS50

GV7RS80

GV7AU055

GV7AU107

GV7AU207

GV7AU387

GV7AU525

GV7AS055

GV7RS30

GV7RS40

GV7RS60

GV7RS70

GV7RS80

GV7RS200

GV7RE40

GV7RE50

GV7RE80