

人造草坪生产厂家检测标准

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 人造草坪生产厂家检测标准 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售部 |
| 价格 | 6.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18031719050 18031719050 |

产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司，昌冠主营休闲草、彩虹草坪，景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪，绿化人造草坪，填充款草坪，免填充草坪，生产的人造草坪，广泛应用于民用和公用设施，例如：足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟的产品生产能力。

人造草坪质量标准有两个，即人造草坪商品质量标准和人造草坪铺装场所质量标准。产品执行标准包含人造草坪丝的质量标准和人造草坪的物理试验标准；场所质量标准包含平整场地、歪斜、场所规格控制规范。

人造草坪商品质量标准：

人造草坪丝采取PP或PE原材料，尼龙纤维由检验机构严苛检测。人造草坪制造业企业应具有二级防火安全验证、有毒有害物质验证、防腐蚀耐磨损验证等；与此同时，草坪底端使用的不干胶也影响人造草坪的质量，不干胶应该有环保安全验证。

人造草坪生产厂家的物理新项目检验标准：

即抗压强度、耐老化实验，人造草坪颜色及其他人造草坪检验标准。人造草坪丝的拉伸强度纵向不小于15%，横着不小于8%；人造草坪的撕裂强度纵向不小于30KN/m，横着不小于25KN/m。

人造草坪的颜色应采用盐酸检测。选择适量的人造草坪试品，用80%盐酸浸泡3天。3天之后观查人造草坪颜色，假如人造草坪颜色没变化，则表明人造草坪的颜色合乎质量标准。

除此之外，还应进行老化测试。老化测试后，草坪的抗压强度纵向应不小于16MPa，横着不少于8MPa；撕裂强度纵向不小于25KN/m，横着不小于20KN/m。与此同时，人造草坪的质量也要有阻燃的标准。用细沙添充25~80kg/m²后，挑选适量的草坪试品开展实验。假如着火点孔径低于5cm，则人造草坪的防火性能达到要求。