CT100-12德国CTM蓄电池12V100AH阀控式不间断电源

| 产品名称 | CT100-12德国CTM蓄电池12V100AH阀控式不间 断电源 | | |
|------|--------------------------------------|--|--|
| 公司名称 | 银杉电源设备(北京)有限公司 | | |
| 价格 | 1100.00/只 | | |
| 规格参数 | 类型:储能用蓄电池 尺寸:见说明 重量:30 | | |
| 公司地址 | 北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号(集群 注册) | | |
| 联系电话 | 13240167776 13240167776 | | |

产品详情

CT100-12德国CTM蓄电池12V100AH阀控式不间断电源

基于我们广泛的产品和服务,以及我们的专业知识和积累的经验,我们为客户提供定制的交钥匙解决方案,涵盖各个行业,包括工业,供应链和物流,电信,IT的高要求的能源需求,国防,建筑业和基础设施。

德国CTM的铅酸电池制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫(AGM)电池,2000年后德国CTM电池公司与法国jungong部门合作,扩大了产品线,其中包括深循环电池。每个电池的设计提供了独特的特点,以适应用户的最苛刻的需求。

随着用户使用范围广泛的增进,我们提供的尺寸和容量也不断更新。如今,德国CTM电池可在全球各地各个行业被发现。例如:我们的AGM电池是最有效地在严酷应用,如应急照明和电信备份使用中,而我们的深循环电池是最适合的循环应用的,如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于军事应用,高可靠性的数据存储备份系统,以及电动栅栏充电器。

#现在,在欧洲有80%的jundui、警察、安全部门选用我们德国CTM电池作为系统caigou名录,因为我们可以接受最严格的考验#

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

密闭结构 (Sealed Construction)

电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)

气体再组合 (Gas Recombination)

使用免保养 (Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用 (Operation In Any Position)

低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)

高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)

低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)

高回复容量 (High Recovery Capabillity)

应用 (APPLICATIONS)

德国CTM电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不jinxian于常备或主要电源如下:

警报系统 (Alarm Systems)

有线电视 (Cable Television)

通信设备 (Communications Equipment)

控制设备 (Control Equipment)

计算机 (Computer)

电子收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试设备 (Electronic Test Equipment)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统 (Fire & Security Systems)

地理设备 (Geophysical Equipment)

海洋设备 (Marine Equipment)

医学设备 (Medical Equipment)

办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)

电动工具 (Power Tools)

太阳能系统 (Solar Powered Systems)

电信系统 (Telecommunications Systems)

电视和录像机 (Television & Video Recorders)

玩具 (Toys)

不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)

自动贩卖机 (Vending Machines)

产品特征

- · 容量范围 (C10): 12V系列-5.5Ah—200Ah, 6V系列-100-200Ah
- · 电压等级:12V;6V
- ·设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12V系列为15年;6V系列为18年
- · 循环寿命:在标准使用条件下, CTL-12V系列25%DOD循环2950次; 6V系列25%DOD循环3500次
- · 自放电率 2%/月;
- · 充电接受能力高,节时节能;
- · 工作温度范围宽: -20 ~55