

KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA 屏蔽单芯电机电缆

产品名称	KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA 屏蔽单芯电机电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆的使用

柔性屏蔽单芯电力电缆，用于符合 EMC 兼容要求的拖链和运动驱动系统中的最高电气和机械要求，适用于机器和设备工程、起重机和输送机技术领域、干燥和潮湿的房间以及室外。

特殊功能

UL/CSA 批准

无卤、阻燃、低磨损、耐水解、耐微生物

耐油脂、冷却液和润滑剂

耐油符合。符合 DIN EN 60811-404

无硅

抗紫外线

评论

符合RoHS

符合 2014/35/EU-Guideline (“ 低电压指令 ”) CE

导体材质：裸铜束绞线

导体类别：超细电线符合。符合 DIN VDE 0295 cl. 分别为 6 个 IEC 60228 类别 6

芯线绝缘：热塑性弹性体

核心标识：自然

盾牌3：镀锡铜编织层，可选。覆盖范围约 85%

外护套：热塑性弹性体

护套颜色: 黑色 (RAL 9005)

额定电压：600/1.000V

测试电压：4.000V

分钟。弯曲半径固定：4 xd

分钟。移动的弯曲半径：7,5 xd

操作。温度。固定最小/最大：-50 /+90

操作。温度。移动最小/最大：-40 /+90

燃烧行为：附件。符合 IEC 60332-1，电缆火焰测试，FT1

批准：UL/CSA - cURus 80 ° C，1.000 V

速度：自支撑最大 10 m/s，最大滑动速度 6米/秒

加速度：最大限度。100米/秒