

# 南新志成 金属环保脱脂剂NXZC-Q0826 油污清洗液 易清洗

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 南新志成 金属环保脱脂剂NXZC-Q0826<br>油污清洗液 易清洗       |
| 公司名称 | 惠州市南新志成科技有限公司                             |
| 价格   | 33.00/桶                                   |
| 规格参数 | 品牌：:南新志成<br>型号：:NXZC-Q0826<br>环保型：:符合ROHS |
| 公司地址 | 广东省惠州市惠城区水口街道姚屋新村4街创亿园                    |
| 联系电话 | 15363872212                               |

## 产品详情

金属油污清洗剂：主要由表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂等组份生产，具有防锈和清洗性能。主要用于清洗钢铁基材表面的润滑油、润滑脂、防锈油、切削油、动植物油等工业油污和其它污物，有及优异的乳化、分散、渗透、去污能力。专门为机械加工过程中金属零部件的生产工艺清洗而开发，对油脂、油污及混合污垢具有优良的清洗作用。

- 1.适用于钢铁、铸铁、各型号不锈钢、铝合金、铜合金等多种金属零件油污、油脂有极好的清除效果；适用于碳钢、合金钢、铸钢、不锈钢、铝及铝合金、铜材等各种材质的金属零部件的除油脱脂清洗
- 2.能迅速清除油仓、输油管道、电机修理、印刷机、机械零件、机床零件、等机械设备上的油污。
- 3.用于电镀行业的各类金属加工件的脱脂清洗（替代煤油）。

金属油污清洗剂产品使用方法：

- (1) 清洗方法：可采用浸泡、刷洗、擦洗、喷淋洗、超声波和机械清洗
- (2)、使用温度条件：常温。建议加温清洗，加温50-80°效果更佳。
- (3)、使用浓度：根据油污轻重程度配比浓度，建议配成5%-20%的水溶液使用（1公斤清洗剂加5-20公斤水）
- (4)、清洗时间:3~10分钟
- 5)、估算好洗涤剂用量和用水量；

- (6)、将要清洗的物件放入清洗剂中浸泡3-10分钟；
- (7)、将金属件取出，过清水，风干或者自然晾干即可。
- (8) 擦洗：地面、各种机械、机床、零散的工件均可擦洗。
- (9) 喷涂：油仓、油罐。
- (10) 循环清洗：输油管道，密封容器可用防腐蚀泵循环清洗。