

天津单模室内12芯光缆GYTA53-12B1

产品名称	天津单模室内12芯光缆GYTA53-12B1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.80/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

单模室内12芯光缆GYTA53-12B1

单模室内12芯光缆GYTA53-12B1报价的制造商之一。如果想购买此产品请联系我厂销售部。光伏板接地线单模室内12芯光缆GYTA53-12B1

一、产品用途：本产品适用于光伏板，电缆桥架接地，配电箱（柜）接地，楼房门窗接地，法兰跨接等。

二、执行标准：单模室内12芯光缆GYTA53-12B1

JB/T8734-2008

三、使用特性

1.电线长期使用温度：-40 ~ 70

2.zui低环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15 。

3.电线敷设温度：不低于0

4.弯曲半径应不小于电缆直径的6倍。

四、型号、名称及用途

名称：铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

颜色：黄绿双色

型号：BVR单模室内12芯光缆GYTA53-12B1

矿用电缆是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为[阻燃电缆](#)，都应经过[安标国家矿用产品安全标志中心](#)颁发矿用产品安全标志证书。U型（M型）煤矿用[橡套电缆](#)

实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设，主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理，以防止煤矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C—60~C的环境条件下，[煤矿用通信电缆](#)的机械和电气性能保持不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。