

三相EPS应急电源150KW照明混合动力市电快切

产品名称	三相EPS应急电源150KW照明混合动力市电快切
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS电源 型号:150KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

三相EPS应急电源150KW照明混合动力市电快切断电转换时间一般在2毫秒-250毫秒之间，速度非常的快，能够保证供电的及时性。2)负载的适应能力强,包括电感性、电容性、混合型负载等这些能力，而且过载的能力和抗冲击的能力非常的强。3)有多路输出的功效，防止输出过于单一而形成的故障,4)有消防联动和远程控制信号，可手动与自动之间的相互转换:5)环境适应能力极强,适用于各种恶劣的环境中,有防止湿热、高低温、灰尘、盐雾、震动及鼠咬等功能和措施。6)使用的寿命比较长，有电池快速充电能力和管理的能力。

7)节能，运行的效率高，运行的成本低。

8)有无人值守、自动操作的功能。

9)报警功能也比较齐全，能及时提供各种异常状况的报警

10)有强启动的功能，避免电池环节保护后无法启动的现象

11)无烟雾、无噪音、无公害等,

12)维护简单，维护费用低。

三相EPS应急电源150KW照明混合动力市电快切

eps电源安装形式:落地式(标准配电柜)

eps电源备用时间:90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间，如:30、60、90、120分钟等)eps电源适用负载:各种380V、220V交流用电电器和设备。

eps电源规格范围:2.2KW~200KW

具体规格有:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、130、150、180KW、200KW等。

EPS应急电源系列优点:1、输出功率大，目前是国内技术上最稳定的技术，和方便维护的，目前该消防应急电源产品单机容量可达到400KW，填补了国内SPWM脉宽调制逆变技术大功率消防应急电源产品的空白。2、整体智能化，操作简便、寿命长、故障率低:16位微处理器控制; 智能功率模块组装; 全自动高功率因数充电器; 单节蓄电池巡检;集中监控，报警功能;模块化设计，维护方便,3、系统采用分级分布式全数字控制，各电路单元是有独立的CPU控制,(充电器、逆变器、切换控制器、电池检测、分路检测等)与中央控制器采用全浮地485串口通讯，当某一单元出现故障时不会影响系统正常工作，大大提高了系统的可靠性。