

增稠剂PTF

产品名称	增稠剂PTF
公司名称	东莞市雄廷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区
联系电话	0769-81252171 13418235171

产品详情

增稠剂ptf

一、组成：丙烯酸盐聚合物

二、性状：

1.外观：乳白色粘稠液体。

2.ph值：1%水溶液 ph 值 = 6-8.

3.离子性：阴离子。

4.含固量：55% ± 1%

5.粘度：1.5%白浆粘度（城市自来水）12万厘泊以上。

6.稳定性：半年以上。（应贮存于阴凉、干燥、通风处。）

三、特性及优点：

1.抱水性好，增稠能力强。

2.得色深，印刷轮廓清晰。

3.色泽鲜艳，色光纯正。

4.含量高，用量小。

5.不影响印花织物手感。

四、用途：

合成涂料印花增稠剂是制备涂料印花色浆的高效增稠剂，能与各种粘合剂配用，适用于滚筒印花及圆、平印花，能使印花产品轮廓清晰，色泽鲜艳，给色量高。色浆调剂方便，稳定性好，表面不结皮，印花时不塞网。同时对降低成本、节约能源、不含甲醛，不含APEO。(VOC)含量低，减少环境污染。制糊 印花 烘干(100) 焙烘(150~160 ×3分钟)。

五、参考用量：

水： 70 %-80%

粘合剂：10%-20%

增稠剂：1.2%-1.5%ptf

涂料：x %

100%

六、包装：60kg、130kg塑料桶装。