

注塑级PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 SF3001

产品名称	注塑级PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 SF3001
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	塞拉尼斯:高强度 1140L4:耐化学性 美国:高刚性
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

产品介绍：PPS Fortron 1140L4

美国泰科纳原厂原包江浙沪一级代理,诚信经营,童叟无欺,欢迎来电咨询订购,美国塞拉尼斯Fortron PPS 1140L4

含玻璃纤维GF40%增强级,高韧性,高刚性高强度,高耐热性,耐化学性,阻燃V0级,现货供应原厂正品。

FORTRON 美国泰科纳 PPS 聚苯硫醚

如果您所面临的设计挑战是高温稳定性、广泛的耐化学性、高刚度、高强度,和高温下的抗蠕变性,请您考虑选用Fortron

PPS聚苯硫醚。

美国泰科纳Fortron PPS 1140L4

美国泰科纳江浙沪一级代理原厂原包/Fortron美国泰科纳PPS是一种耐高温线性PPS它具有优异的尺寸

稳定性、自阻燃和优异的耐化学溶剂性。PPS在200 以下不溶于任何已知溶剂,它也在传统和另类汽车燃油中表现出了

极优秀的稳定性。

Fortron PPS有玻纤和矿物增强或者玻纤/矿物混合增强的标准注塑成型级,同时也有许多特殊品级,如润滑改性级、低

曲级、快速成型级

及其它特殊性能改良品级。有些FortronPPS品级符合ISO10993和美国药典(USP)V,同时它们已在美国药物

主文件档案

DMF 14844)和

在美国文件档案(MAF1097)中列档。这些品级也满足欧洲有关对食品接触的2002/72/EC指令和BfR(联邦德国风,险评估

学院,

以前的BgV,联邦德国消费者健康保护和兽医学院)标准。Fortron Pps 1140L4
美国泰科纳江浙沪一级代理原厂原包/fortron美国泰科纳产品已经应用于广泛的注塑成型件中,比

如汽车发动

机盖板下的部件、传动系组件、泵、燃油系统组件、表面安装型电子电气元件、吹风机和泵元件、保护性非粘涂料、医

疗设备和电动工具。Fortron PPs也是燃料电池和柴油车的优选材料,因为它可以通过挤出和吹塑工艺来生产用于这些应用的膜和复合材料。

线性Fortron美国泰科纳PPS可以用熔融吹塑和纺丝粘合技术生产熔融无纺布。由Fortron PPS生产的纤维和纤维单丝已经用于织造或编

织传输带、阻燃布料和过滤载体。塞拉尼斯也提供用于挤出和压塑成型工艺的非填充、高粘度Fortron PPS产品,用于生产厚板、圆棒状和

其它坏料。这些坏料通常用来加工样件。

如果你要找的PPS美国泰科纳塑料型号没有在上面,请来电咨询我司,我司销售的PPS美国泰科纳塑料型号齐全,因为型号之多,就没有--列出美国塞拉尼斯PPS

PPS Fortron 1140L4 美国泰科纳江浙沪一级代理PPS美国泰科纳简介:PPS,学名聚苯硫醚,纯PPSS是一种相对质量比较低(4000~5000)、结晶度较高(75%)的白色粉末,这种纯PPS无法直接塑化成型,只能用于喷涂。用于塑化成型的PPS,必须进行交联改性处理,使熔体的粘度上升。一般交联后的熔融指数达到10~20为宜:进行玻璃纤维增强FPS的熔融指数可大一些,但不能大于200,PPS的交联方法有热交联和化学交联两种,目前以热交联为主。热交联的交联温度为150~350,低于150 不发生交联,高于350 发生高度交联,反而导致加工闲难,化学交联需要加入交联促进剂,具体的品种以及酚类化合物六甲氧基甲基、碱金属等,PPS虽有交联,但流动性下降不多:因此,废料可重复使用三次:PPS本身具有脱模性,可不必加入脱模剂:PPS经过热处理可提高结晶度及热变形温度,后处理的条件为:温度204,时间30秒。