

桂安消防设备 无机布挡烟垂壁 挡烟垂壁

产品名称	桂安消防设备 无机布挡烟垂壁 挡烟垂壁
公司名称	广东桂安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室
联系电话	13825039352 13825039352

产品详情

采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。5.1.3.3 挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于 $\pm 5\text{mm}$ 。5.1.3.4 挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于 $\pm 10\text{mm}$ 。挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，挡烟垂壁，其值不应低于500mm挡烟垂壁

经1000次启闭操作后，电动防火布挡烟垂壁，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(6 \pm 0.1)\text{mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度为 $(24 \pm 0.1)\text{mm}$ 的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。6)抗风摆性能当挡烟垂壁承受 $(5 \pm 1)\text{m/s}$ 风速时，无机布挡烟垂壁，其垂直偏角应不大于 15° 。7)耐高温性能挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁胶缝的宽度通过设计计算确定，宽度为1mm，常用宽度为2mm。（8）密封胶必须在产品有效期内使用，施工验收报告要有产品证明文件和记录。（六）表面清洁和验收（1）将玻璃内外表面清洗干净。（2）再一次检查胶缝并进行必要的修补。（3）整理施工记录和验收文件，积累经验和资料。耐候硅酮嵌缝胶的施工厚度应介于3.5mm-4.5mm之间，太薄的胶缝对保证密封质量。挡烟垂壁 桂安消防设备(图)-无机布挡烟垂壁-挡烟垂壁由广东桂安消防设备有限公司提供。“防火卷帘门,挡烟垂壁”选择广东桂安消防设备有限公司，公司位于：广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室，多年来，桂安坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。桂安期待成为您的长期合作伙伴！