

## 篮球架安装示意图【胜川一条龙】

产品名称	篮球架安装示意图【胜川一条龙】
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-006 产地:河北盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

## 产品详情

手动液压篮球架篮板为五支点，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚贴防爆膜），规格：1800x1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮球板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。

手动液压篮球架篮圈采用 18mm实心圆钢制作.篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到国际比赛标准。

要是走在篮球设施的市场里面你就会发现现在有非常之多的篮球架类型，各种各样的篮球架类型琳琅满目让你眼花缭乱，而这些篮球架也是各有各的特点，会根据不同的使用途径以及不一样的环境选择合适的篮球架来安装使用。手动液压篮球架就是其中一种比较受欢迎的独特篮球架，现在在很多的地区特别是在专业运动比赛中经常能够看到这种篮球架的身影。

有很多人在使用或者是在安装建设的时候不会怎么安装，很难把握住安装过程中的某一些细节，使得手动液压篮球架的安装过程不是非常的好。今天给大家讲解一下手动液压篮球架的安装过程，让大家更加的了解手动液压篮球架的安装过程以及这种篮球架的特性。

1、将手动液压篮球架横臂装在篮球架立臂上。再把后拉杆装在横臂和箱子上。把篮板、篮圈装在横臂上，并把篮板一定要定位装正，然后再把横臂上的四根拉杆装好。在这些过程中的时候要注意各个部位的螺丝钉一定都要拧好，后打开后箱盖把不每只不少于400kg的配重放进去，把盖封好；

2、手动启动的时候也要慢慢升降，然后检查篮板的安装是否到位了，篮板的标准高度为篮圈地地面，其高度为3.05米，之后检查手动液压篮球架的各个部位看看是否安装合格，防止意外的发生。

手动液压篮球架的结构参数：

- 1、手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动;
- 2、后配重箱尺寸是2\*1\*0.45m，平箱占地面积较大，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点；
- 3、表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。

手动液压篮球架的高度可调节，调节范围：1.6-3.05M，配玻璃钢篮球板适用家居，于儿童及成人使用。篮板采用流线型设计，全新复合双层板，弹性好、底盘配重容量加大，稳定性强、主要部件可以拆卸,携带方便、篮板为 PE耐腐蚀，10年不变形、蓝框为标准