

# 调和漆山东联迪漆业，各色调和漆价格，醇酸调和漆

产品名称	调和漆山东联迪漆业，各色调和漆价格，醇酸调和漆
公司名称	山东联迪漆业股份有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全 200:200
公司地址	济宁市工业北路
联系电话	0537-2375277 15564707050

## 产品详情

### 醇酸调和漆

调和漆山东联迪漆业，各色调和漆，厂家根据颜色定做调和漆，醇酸系列调和漆，调和漆都是用在什么地方？调和面漆厂家

### 【产品组成】

联迪牌调和漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：调和漆/醇酸调和漆

包装：15公斤/桶 6.5公斤/桶 2公斤/桶 200公斤15公斤/桶

颜色：各色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

用途：适用于各类机械，设备，铁铸件上的涂刷和保护作用。

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

山东联迪漆业自1996年成立，至今已有19年的历史，被评为中国名牌，山东省著名商标，我厂专业生产各类工业漆，特种漆，涂料油漆样样齐全，可来样定做，欢迎各位经理来我厂实地考察，参观！！

【产品介绍】

- 一、联迪牌调和漆、组成：由专用树脂、各种颜填料及有机溶剂组成。
- 二、调和漆、常温干燥，具有较好的耐油、耐水性、低毒、对玻璃钢、钢结构、水泥有很好的附着力。
- 三、调和漆、施工参考：

1、调和漆、涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。

注：涂层达到规定厚度,需要经常温干燥2天以后才能使用。

- 2、调和漆、施工时，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用专用稀释剂稀释。
- 3、调和漆、施工时要加强排风以防中毒.施工现场严防明火，以防火灾。
- 4、调和漆、有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。

四、调和漆、简要指标：

项目		指标
颜色及外观		各色、漆膜平整、光滑
附着力,级		1
干燥时间	表干(分钟)	2
	实干(小时)	24

【产品用途】

常用于室内环境，具有优良的装饰效果，价格便宜，施工简便。

醇酸调和漆的缺点是：不耐溶剂，不耐高温，用于室外会很快失光、变色粉化。各种腐蚀环境和涂装要求较高的环境下，不宜使用醇酸调和漆。

厂家

山东联迪漆业有限公司

#### 【产品组成】

醇酸调合漆由醇酸树脂、颜料、体质颜料、溶剂、助剂配置而成。

#### 【产品颜色定做】

该漆可做成各种实色，光泽可做成哑光、亮光等。

该漆可以定做联迪漆业色卡全部颜色，ral色卡、国标色卡各种实色。起订量根据颜色不同而不同。

#### 【产品特性】

醇酸调合漆具有施涂方便、涂刷省力、干燥快、漆膜平整光亮。

#### 【产品用途】

醇酸调和漆适用于建筑材料、木器、金属等表面的装饰和保护。

技术要求

#### 【产品施工参考】

1、施工刷涂、喷涂均可，不宜辊涂，为保证施工质量建议使用配套稀释剂。

刷涂:40-60秒 漆:稀释剂=10：1

喷涂:25-30秒 漆:稀释剂=10：2

2、使用前将油漆彻底搅拌均匀，如有漆皮或粗粒，过滤后再使用。

3、施工前，被施涂表面要清理干净，不得有水份、油污及机械杂质。

4、醇酸调和漆不能直接涂装于塑料、橡胶、铝、锌材上及镀锌、铝、锡板表面。