

红丹防锈漆

产品名称	红丹防锈漆
公司名称	山东联迪漆业股份有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁市工业北路
联系电话	0537-2375277 15564707050

产品详情

红丹防锈漆招商代理，济宁联迪漆业红丹防锈漆

【产品介绍】

联迪牌红丹防锈漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：红丹防锈漆/无光红丹防锈漆/高光红丹防锈漆

包装：15公斤/桶 6.5公斤/桶 200公斤/桶

颜色 红丹 橘红色

各色 另外我厂可以来样定做

我厂红丹防锈漆含有红丹20%

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

用途：适用于各类机械，设备，铁铸件上的涂刷和保护作用。

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

山东联迪漆业自1996年成立，至今已有19年的历史，被评为中国名牌，山东省著名商标，我厂专业生产各类工业漆，特种漆，涂料油漆样样齐全，可来样定做，欢迎各位经理来我厂实地考察，参观！！

【产品详情】

红丹防锈漆。这是一种用红丹与干性油混合而成的一种防锈底漆。该漆渗透性好、润湿性好，漆膜柔韧性好，附着力强。由于红丹比重大，容易沉淀，如贮藏过久则会变厚，不易涂刷，且干燥较慢，漆膜较软。一般用于黑白铁皮打底用。不可用于轻金属表面。

【产品参数】

包装规格：15kg/桶，20公斤/桶；

颜色：红丹色，桔红色，无光；

价格：根据一次定量及送货地综合议价；

用量：实际可参考6m²/公斤，30 μ m干膜厚度来计算。

适用：该漆仅用于钢铁表面，不用非金属及轻金属表面。

组成

该漆是由醇酸树脂、红丹粉、体质颜料、催干剂与溶剂调制而成

【产品介绍】

产品应符合下表技术要求。

项 目指 标

漆膜颜色及外观桔红色、漆膜平整，允许略有刷痕

粘度（涂-4粘度计），s 不小于40

细度 μ m 不大于60

遮盖力，g/m² 不大于230

干燥时间，h 不大于

表干4

实干24

硬度0.20

冲击强度，kg.m40

附着力，级 不大于2

耐盐水性（浸盐水中96h）不起泡、不生锈

【产品施工参考】

醇酸红丹防锈漆-施工参考

- 1本漆不猛直接用在锌、铝材质等轻金属表面上。
- 2采用刷涂和喷涂施工，如调整粘度可采用x-6醇酸漆稀释剂。
- 3单独使用耐侯性不好，一定要与面漆配套使用。
- 4醇酸红丹防锈漆通常配套醇酸磁漆使用。
- 5红丹防锈漆不宜用于饮用水，食用油等具有食品卫生要求的地方。

【产品介绍】

红丹：桔红色，主要含有四氧化三铅，是一种沿用已久的防锈颜料。通常和油料，环氧树脂，醇酸树脂等配制成红丹防锈漆。其中油性红丹漆防锈能力最强，尽管它干燥较慢。

联迪售后服务：厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内（偏远地区48小时之内）派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

如何联系我：山东联迪漆业

刘经理

手机：150 5373 7872

座机：0537-2371255

qq24小时在线咨询：2444058088

厂家地址：济宁市任城开发区广源路

办公地址：济宁市建设路北城集团院内