

山特UPS电源MT1000后备机1KVA/700W稳压电脑监控设备电源

产品名称	山特UPS电源MT1000后备机1KVA/700W稳压电脑监控设备电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:MT1000 1KVA/700W 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

基本参数

播报

编辑

备用时间 6分钟(长效机型依负载情况而定)(半载)

电池 内置高品质松下蓄电池/充电时间:10小时

输入电压范围 162-286Vac

输入频率范围 40Hz

输出电压范围 220Vac+10%(电池模式)

输出频率范围 50+1Hz(电池模式)

输出电压波形 方波

输出插座 4(国标+美标)

外观尺寸 125X380X208mm

其它性能

播报

编辑

过压保护:配备RJ45/RJ11网络保护接口,提供网络缆线或外接modem,对上网设备进行突波保护,有效保护设备的安全/重量:8KG/通讯界面:DB-9P

产品特点

播报

编辑

针对高档网络设备、IT设备

MultiPower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的全能上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变,MT都可以随需而变,从而有效保护了客户的投资。

单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时可对设备进行突波保护。

特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口,对上网设备进行突波保护。

宽稳压输入范围

当电压输入范围达到148~294VAC(超强模式)、频率范围45~55Hz,UPS仍可通过稳压输出,不会转换为电池放电模式,特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用(其他同类产品通常不具备如此宽的稳压输入范围)。

智能插卡

机器配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监控器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。

长效型、延时型供电设计(1kVA)

为了满足用户对UPS后备时间需求,MT系列分为三种型号:标准型、延时型和长效型。标准型UPS可满足普通用户对不间断电源需求。延时型UPS配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。长效型UPS可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。