

HNCL388水内冷发电机绝缘测试仪

产品名称	HNCL388水内冷发电机绝缘测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNCL388
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

产品简介

检查电气设备的绝缘性能，测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法，本公司参考国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪，设计了hnlc2678水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖，操作简便，精度高，整机采用全集成电路，抗震能力强，工作稳定性好，输出短路电流大，在现场环境下抗干扰能力强，能满足目前发电厂的测试要求。该水内冷发电机绝缘测试仪具有计时，报警和数据存贮等功能，可方便地测量绝缘电阻，吸收比，极化指数等参数。

产品特征

- 1、本公司生产的水内冷发电机绝缘测试仪是中文菜单操作，使用方便
- 2、可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量
- 3、保留15秒及每一分钟数据，直到第10分钟，并自动计时
- 4、可存贮10组测量数据，以便随时分析和存档
- 5、功能全面，具有测试、存贮、报警、调阅等功能
- 6、测试结束后可自动放电
- 7、输出短路电流大，抗干扰能力强

产品别称

水内冷发电机绝缘测试仪、水内冷绝缘测试仪、发电机绝缘测试仪、水内冷发电机绝缘特性测试仪

技术参数

额定测试电压	负高压2500v
--------	----------

输出测试电压	$\pm 10\%$
高压带载能力	负载70k 电压跌落< 10%
测量范围	0 ~ 10g
准确度等级	10.0级
0~5g 范围的基本误差	$\pm (10\% \cdot rx + 2d)$
5~10g 范围的基本误差	$\pm (20\% \cdot rx + 4d)$
高压显示误差	$\pm (5\% \cdot ux + 1d)$
温度测量误差	± 0.5
空气湿度测量误差	$\pm 4\%rh$
供电电源	50hz 220v $\pm 10\%$
耗电	< 250w
绝缘电阻	> 50 m (500v) (测试线与机壳间)
耐压	ac3kv 50hz 1min (测试线与机壳间)
工作温度与湿度	0 ~ + 40 < 85%rh
贮存温度与湿度	- 20 ~ + 50 < 90%rh
外形尺寸	400 (l) \times 350 (w) \times 230 (h) (mm)
重量	9.8kg

信息来源：<http://www.whhnlc.com/home/141>