

# 新环保PP阻燃剂\_PE阻燃剂\_ABS阻燃剂\_新型PSU阻燃母

产品名称	新环保PP阻燃剂_PE阻燃剂_ABS阻燃剂_新型PSU阻燃母
公司名称	山东省临沂市富鑫工贸有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:富鑫 型号:FX2001046 1000:5
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区工业园
联系电话	暂无

## 产品详情

产品名称:新型环保通用型阻燃母料·环保阻燃剂

英文名称: xin xing huan bao tong yong zu ran ji

产品性能介绍:

新型通用型阻燃母粒是我公司的一项专利技术，是严格按照国际阻燃指标标准研究生产的。其产品最优特点是阻燃能力强、添加量少、分散性好、流动性好、质地均匀、阻燃效果佳、使用成本低、无污染、无粉尘、环保等极佳优点。可以在提高阻燃性能的基础上最大限度地保持树脂原有性能；包括机械性能、微电性能等，. . . . . 该产品现已广泛应用于abs、pp、pe、pvc、pp-r、ldpe、hdpe、pbt、pet、ps、eva、聚乙烯建筑安全网、阻燃板、人造草坪、穿线管、矿用管、电缆、汽车线束管、阻燃篷布、阻燃薄膜、电子包装物等建筑、汽车、煤矿、电器、航空、铁路、塑料、橡胶等行业中。本产品并已出口至欧盟、美国、法国、白俄罗斯、印度、非洲、伊拉克、韩国、新加坡、台湾、日本、南非等多个个国家和地区。

使用说明

本产品用25kg阻燃专用袋包装，密闭贮存于阴凉、通风处。贮存期三年，按非危险品运输。

由于产品性能随不同工艺变化，每个用户有不同的标准，故在具体生产应用中必须提前了解产品的适应力和性能。我们可以通过电话或邮件，帮助用户清楚了解产品，提供完善的技术支持和售后服务。

环保级产品已通过sgs、rohs标准和ul体系认证。

产品外观：白色颗粒状或粉末状

产品包装：牛皮纸袋包装置于托板上

熔融指数：1.25g/10min

阻燃剂总含量：93.52%

熔点温度：100

最高承受温度：510

建议添加量：0.5%-1.3%

技术支持：山东省临沂市富鑫工贸有限公司【生产技术研究部】