

薄膜透明剂 塑料透明母粒 塑料防静电剂

产品名称	薄膜透明剂 塑料透明母粒 塑料防静电剂
公司名称	山东省临沂市富鑫工贸有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:富鑫 型号:FX-2001012 1:1
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区工业园
联系电话	暂无

产品详情

产品名称：最新改性通用型透明母料

英文名称;tong yong xing tou ming mu li

产品特点；

- 1、添加量大，色相鲜亮，自身具有一定透明属性，制品通过母料作用达到鲜亮透明具有腊状光泽；2、提高加工性能，改善流动及分散性能；
- 3、提高耐磨性及机械力学性能，如：拉伸强度，冲击强度、弯曲强度、断裂伸长率；
- 4、提高塑料制品热学性能，如：提高热变形温度，导热系数和耐燃性；
- 5、降低热膨胀系数和比热，改善成型加工性能；6、可促进聚合物结晶时成核，增加高温时的刚度，硬度，可使制品在较高温度下从磨具中取出，缩短成型周期；
- 7、提高韧性，耐蠕变性，胚体干燥后缩小，抗变形，不龟裂，制品尺寸稳定；

产品技术指标；

- 1、外观：白色透明固体片状物；
- 2、颗粒规格：1.5-2.5 × 11-1.5mm
- 3、白度： 95-98.4、

4、水分及挥发物： 0.124%

5、熔体流动速率：1-8g/10min(亦可根据用户需求确定)

产品适用范围

：本产品可广泛应用于聚氯乙烯，聚乙烯，聚丙烯，聚碳，聚氟乙烯，abs，pc，尼龙，橡胶吹塑、吹膜、编丝、大棚膜、菌袋、农膜、注塑、吹塑、拉丝等众多产品中，特别对光亮度高，有透明度要求的产品，使用该材料效果更佳。

产品使用方法；

在不改变产品的原工艺、设备条件下，可直接加入15%-50%，亦可根据各产品指标，添加到满意为止。

产品包装：覆膜尼龙袋-- 25kg/袋。

产品运输/存储

：包装袋避免锐气勾画或吊钩直接搬运，储存场所环境要干燥、通风、避光、避潮湿、防烟、防水。

注：由于本产品的品种繁多就不向各位朋友一一介绍；您如果想使用什么类型的填充剂、改性功能母粒；可以随时联系我们；我们可以为您做到专料专用；在不影响您产品原有的性能情况下；降低您成本的情况下；为您的产品量身定做一套完善的填充剂、功能母粒...您如果有什么疑问或者好的建议、意见请您及时的联系我们；我们将竭诚为您服务到底！！