

# 家虹911聚氨酯防水涂料JH-502

产品名称	家虹911聚氨酯防水涂料JH-502
公司名称	广州家虹防水建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家虹 型号:JH-502 规格:34L , 24L
公司地址	广东省广州市白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810167 13016021515

## 产品详情

### 家虹911聚氨酯防水涂料jh-502

产品介绍 家虹911聚氨酯防水涂料属高分子化学反应型防水涂料。它是由含异氰酸酯基（-nco）的聚氨酯预聚体（a组份）和含有多羟基（-oh）固化体、以增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂的混合物（b组份）组成。双组份按一定比例混合均匀，经过固化后形成均匀的、富有弹性防水的整体防水胶膜。

产品优点 1、冷施工法、操作极为安全

- 2、液态施工、凝固期短、是粘结与防水两种功能合二为一的材料，适合各种形状界面大面积无缝施工
- 3、具有优良的延伸性、抗拉强度，对防水基层的伸缩和变形开裂具有挤连作用

适用范围 1、混凝土、木、钢、石棉瓦等结构的屋面 2、地下室混凝土底板、内外墙、隧道

- 3、卫生间、厨房、非食用水池、落水管口 4、金属、污水池的防锈、防腐蚀

性能指标 试验项目	指标
抗拉强度mpa	1.90
延伸率	450 低温柔性（
）	-35弯折无裂纹
不透水性（0.3mpa、30min）	不渗漏
涂膜表干时间h	8
涂膜实干时间h	24
固含量	94

- 施工要点 1、施工基面要求干燥、坚实、平整、无灰尘、无油污，含水量<8 2、涂料的施工通常分两遍进行。将混合后的涂料用橡胶刮板或毛刷均匀地涂刷在基面上，涂刷在垂直的两个方向上反复多次进行，确保涂料在基面的渗透和粘结，在第一层涂层固化后(4-8小时)即可进行第二遍施工
- 3、施工完毕后24小时内禁止踩踏，全部防水层完全干固后应立即做保护层
  - 4、参考用量：2.3-2.8kg/平方米

注意事项 1、混合后的涂料应在20分钟内用完，施工温度宜在5℃以上 2、施工时要保持空气流通  
3、尚未用完的涂料必须将桶盖密封，防止涂料吸潮固化 4、运输中严防日晒雨淋、碰撞  
5、储存在干燥、通风的仓库内，储存期6个月

包装规格: 34升/桶 a组分20l+b组分10l 24升/桶 a组分16l+b组分8l

广州家虹防水建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：刘经理 商用qq：2970303521 招商热线：020-29810167 13016021515 商用邮箱：2970303521@qq.com  
企业官网：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878

防水厂家 防水涂料 防水材料 防水代理 防水招商 防水十大品牌 防水涂料招商 防水涂料代理 防水工程  
防水胶 外墙防水胶 防水涂料生产厂家 广东防水涂料厂家 防水涂料施工 防水涂料价格 防水品牌招商  
防水品牌代理 家装防水涂料 工程防水涂料 家装防水品牌 专业防水施工 防水补漏 最好的防水涂料  
防水涂料哪种好 代理哪个防水牌子好 刚性防水涂料 韧性防水涂料 进口防水材料 十大防水品牌  
广州防水生产厂家 防水材料有哪些 房子哪些地方需要做防水 屋面防水材料 楼面防水材料 厨房防水涂料  
卫生间防水涂料 厨房卫生间防水涂料 桥梁防水 地下室防水涂料 最牛的防水材料 中国防水品牌