

浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准

产品名称	浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:润滑油 品牌:VAL-TEX沃泰斯 单位:盒
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准阀门维修方案。这些功能强大，携带方便，气动润滑枪有70:1比例的空气马达，快速批量泵润滑油密封胶和阀门冲洗。一个特殊的随动板和弹簧保证了正启动。所有单位都配有15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，控制手柄，10英尺，3/8英寸内径高压油脂软管和快接软管年底巨圆头耦合器。这些单位完全自动化，无需手动。浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准 共同特点 交货：1/16每行程盎司 PSI等级：8,000 自吸式：弹簧式从动盘CFM要求：6 所需气压：125至185 PSI的典型压力通过一个10英尺长的软管是150 psi交付： 润滑油密封胶- 8,000 PSI 冲洗阀- 8,000 PSI 压力表：包括内部泄压阀：无 “一加滑油” - 模型5-70浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准 提手使这个小巧，便携枪非常适合狭小的地方，开销润滑，和周围的场容易运输。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。适用于：5夸脱。/10英镑可以 外形尺寸：25 “高×10” 宽大约重量：50磅 /22.68千克。 易润滑油” - 模型10-70 球童类型车的大橡胶轮胎的车轮，保证操作的方便性。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。 适用于：5夸脱。/10英镑可以浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准 外形尺寸：43 “高X 18” 宽x 28 “长大约重量：76磅/英寸34.47公斤。 “易润滑油” - 模型40-70浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准 一种实用的枪用于维修大量的阀门。可逆桶适配器提供不间断的流。小车安装在橡胶轮胎车轮的摆动式保持容器直立在任何时候。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。重型插销保持盖子安全。浙江VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-GAL质量标准