

广州防水厂家防水涂料供应家虹聚氨酯补裂膏

产品名称	广州防水厂家防水涂料供应家虹聚氨酯补裂膏
公司名称	广州家虹防水建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家虹 型号:JH-506 规格:30kg
公司地址	广东省广州市白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810167 13016021515

产品详情

家虹聚氨酯补裂膏jh-506

产品说明 家虹聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基（—nc0）的聚氨酯预聚体和含多羟基（—0h）的固化剂，掺入补强剂、增粘剂等组成的高分子密封材料。

- 适用范围 1、混凝土建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝及金属结构的密封防水。
2、用于贮水池、游泳池、蓄水池、阳台、厕浴间、穿墙管等接缝密封。
3、机场跑道、人行道、桥梁、广场、道路的接缝密封。
4、装配式建筑屋面板、外墙板、镀锌屋面板的裂缝的修补、密封防水。

产品优点

- a、粘结力好：该密封膏与混凝土、砖石、塑料、铝制品、塑钢制品、镀锌板材等材料粘结牢固。
- b、高强高弹：柔软且强度高，特别适合于循环变型较大的结构密封防水。
- c、耐候性、抗撕裂、耐磨、抗穿刺性好。

施工要点 a、接缝处理：1、施工前必须对接缝进行清理干净，必要时采用钢丝刷或铲刀清理。

2、较深的接缝先填泡沫塑料或麻丝作背衬材料，施工部位必须干燥。

b、配料：按a组份：b组份：1：2的重量比，将a组份倒进b组份搅拌均匀即可使用。 c、施工操作：

1、填嵌水平接缝时，将配好的胶液慢慢填入接缝空隙直到饱满即可。

2、垂直缝的施工办法：待配好的胶液初凝成膏状胶体时，方可用挤压枪或灰刀批嵌入接缝内。

注意事项 1、施工温度宜在5 以上，施工时要保持施工环境空气流通。

2、当进行垂直缝施工时，若胶液太稀，可掺入a、b料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状胶体使用，配好的材料应在40min内用完。

3、挤嵌入缝内的胶体必须密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整密封胶使其表面光滑、美观。

4、为避免施工过程胶液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。

5、施工完毕的工具，若需要清洗，可用二甲苯或丙酮。

贮存运输 1、贮存：产品应存放于通风、阴凉、干燥的仓库内，且远离火源，保质期为12个月。

2、运输：运输时应严防日晒雨淋、防止碰撞，保持包装完好无损。

包装规格 1、产品包装：用带盖的铁罐将a、b组份按配比分别密封包装，a、b组份有明显区别。

2、包装规格：30kg/套。

广州家虹防水建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：刘经理 商用q

q：2970303521 招商热线：020-29810167 13016021515 商用邮箱：2970303521@qq.com

企业官网：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878

防水厂家 防水涂料 防水材料 防水代理 防水招商 防水十大品牌 防水涂料招商 防水涂料代理 防水工程
防水胶 外墙防水胶 防水涂料生产厂家 广东防水涂料厂家 防水涂料施工 防水涂料价格 防水品牌招商
防水品牌代理 家装防水涂料 工程防水涂料 家装防水品牌 专业防水施工 防水补漏 最好的防水涂料
防水涂料哪种好 代理哪个防水牌子好 刚性防水涂料 韧性防水涂料 进口防水材料 十大防水品牌
广州防水生产厂家 防水材料有哪些 房子哪些地方需要做防水 屋面防水材料 楼面防水材料 厨房防水涂料
卫生间防水涂料 厨房卫生间防水涂料 桥梁防水 地下室防水涂料 最牛的防水材料 中国防水品牌