

防水厂家供应防水涂料家虹超强型自流平砂浆

产品名称	防水厂家供应防水涂料家虹超强型自流平砂浆
公司名称	广州家虹防水建材有限公司
价格	1.00/包
规格参数	品牌:家虹 型号:JH-802 规格:25kg
公司地址	广东省广州市白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810167 13016021515

产品详情

家虹超强型自流平砂浆jh-802

产品概述： 本产品是高性能水泥基自流平地坪罩面材料，可用喷涂机械或手工进行施工操作，设计用于混凝土地面的找平罩面材料，硬化速度较快，在正常情况下，施工后1天即可完全开放，3天可摆放重物。该产品为工厂预制干粉产品，施工厚度在2-15mm之间。

使用范围：

适用于工业厂房、仓库和工作车间,停车场,飞机库、仓储及货运中心等高负载地面,光滑结实的罩面砂浆

性能特点 执行中国jc/t985-2005《地面用水泥基自流平砂浆》及欧盟en13813：2002标准，低碱性、对表面饰材无侵蚀作用极低的收缩率，无裂纺现象产生抗压强度高，环保无毒，施工速度快，2人一组，每小时可施工100m²—150m²

基面处理

— 确保基面坚固、结实、清洁，无任何残留物，基材的灰尘和残留物须用吸尘器进行清洁。
— 基材的收缩夹缝、结构夹缝可能会使自流平砂浆施工后产生裂缝，应预留这些夹缝作为接口位。
— 本产品设计用于混凝土基材的找平，凹凸不平的基材可以用家虹自流平系列产品进行修补、填平。
— 基面有裂纹，必须先处理：如裂纹不深，可将裂纹凿成“v”型槽后用家虹自流平系列产品或家虹修补砂浆进行修补；如裂纹太深，应以铁丝网固定在裂纹上，再用家虹自流平系列产品或家虹修补砂浆进行修补。

施工方法 基面需用家虹地面防潮界面剂进行处理，界面剂需用洁净的清水进行稀释，第一层的稀释比例为1：5，第二层稀释比例为1：3。

将稀释后的界面剂分两层均匀涂刷在在面基材上，等候1-2小时底涂表干即可。 将家虹超强型自流平砂浆sh-206干粉按比例倒入盛有清水（兑水量：20%-22%，即5—5.5l水/25kg粉料）的容器中，同时用大功

率低转速（约800-1000w,700rpm左右）的电动搅拌机充分搅拌3分钟以上时间。

搅拌好的材料应在30分钟内使用。自流平砂浆采用手工施工时，须用自流平专用齿刮板进行批刮。

用自流平专用排气滚筒进行排气。

当自流平砂浆施工完成后，如需进行后续罩面材料施工，建议先进行小面积试样。

环氧地坪漆、橡胶地板等材料的铺设应在自流平砂浆干燥1-3天后进行。

包装及储存 25 kg袋装，在干燥环境下储存，保存期24个月。

广州家虹防水建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：刘经理 商用q

q：2970303521 招商热线：020-29810167 13016021515 商用邮箱：2970303521@qq.com

企业官网：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878

防水厂家 防水涂料 防水材料 防水代理 防水招商 防水十大品牌 防水涂料招商 防水涂料代理 防水工程

防水胶 外墙防水胶 防水涂料生产厂家 广东防水涂料厂家 防水涂料施工 防水涂料价格 防水品牌招商

防水品牌代理 家装防水涂料 工程防水涂料 家装防水品牌 专业防水施工 防水补漏 最好的防水涂料

防水涂料哪种好 代理哪个防水牌子好 刚性防水涂料 韧性防水涂料 进口防水材料 十大防水品牌

广州防水生产厂家 防水材料有哪些 房子哪些地方需要做防水 屋面防水材料 楼面防水材料 厨房防水涂料

卫生间防水涂料 厨房卫生间防水涂料 桥梁防水 地下室防水涂料 最牛的防水材料 中国防水品牌