

耐寒PBT-高强度PBT-阻燃PBT德国巴斯夫B 4300 G6

产品名称	耐寒PBT-高强度PBT-阻燃PBT德国巴斯夫B 4300 G6
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:高流动性 B 4300:高韧性 美国:高刚性材料
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

产品介绍：PBT德国巴斯夫B 4300 G6

Ultradur B 4300 G6

聚丁烯对苯二甲酸酯

30% 玻璃纤维增强材料

BASF Corporation

产品说明:

Ultradur B 4300 G6 是一种 聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT) 以 30% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型 进行处理,且可以在北美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Ultradur B4300 G6 应用包括 电气/电子应用、房屋、涂覆应用 和 汽车行业

特性包括:

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

坚硬

良好的尺寸稳定性

总体

材料状态

资料 1

UL黄卡2

搜索 UL 黄卡

已商用:当前有效Technical Datasheet -ASTM (English)Technical Datasheet - ISO (English)E36632-531668E41871-233778

BASF Corporation

Ultradur

供货地区

填料/增强材料

性能特点

用途

机构评级

ROHS 合规性

形式

加工方法

北美洲欧洲亚太地区

玻璃纤维增强材料,30% 填料按重量

尺寸稳定性良好刚性,高良好的流动性韧性良好

保护性遮盖物汽车领域的应用:型号印刷电路板EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

颗粒料

注射成型