

济南【豆腐加工厂专用污水处理设备】资讯

产品名称	济南【豆腐加工厂专用污水处理设备】资讯
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

济南【豆腐加工厂专用污水处理设备】资讯

设备优势

- 1、结构紧凑，占地面积小，可选择地上或埋入地下，设备上部可种花草。
- 2、对周围环境无影响，污泥产出量少，噪音小。
- 3、工艺新、效果好、使用寿命长；采用重力流，节省能源。
- 4、操作简便，维修方便；全自动控制、无需人士管理。
- 5、设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置。

豆制品污水首先经过格栅，隔离掉大部分的漂浮物，然后流经沉砂池，在沉砂池内沉淀掉水中的泥沙，再自流进入调节池，调节池是为了调节每天的处理水量；调节池内的污水经过潜污泵打入气浮机，有效的去除掉水中大部分的悬浮物，悬浮物去除率可达90%；经过气浮机出来的污水中的COD能被去除30-50%，然后进入后续厌氧好氧生化系统，出水即可完全达标，

豆制品加工污水处理设备特点：

- 1、豆制品加工污水处理设备配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。
- 2.基本无污泥问题，长期稳定运行。

- 3.无异味、噪音污染，适合各种高浓度污水处理环境。
- 4.出水水质特别好，高可达到关于生活杂用水的要求。
- 5.占地表面积小，地面可以复用为停车场、绿地、河道湖底等等。
- 6.运行费用极低，只需耗电，以生物处理技术为主。

豆制品加工污水来源

豆制品生产过程中产生的主要污水由冲泡大豆的豆制品污水（泡豆水）、压榨过程中流出的黄泔水及洗涤器具的污水组成。

豆制品加工污水处理设备豆制品加工污水处理设备原理：

粗细格栅——调节池——混凝沉淀池——气浮池——水解酸化池——接触氧化池——膜技术——xiaodu

售后服务：

豆制品加工污水处理设备生产完成后，我方根据合同要求把设备货运到客户所在地，同时我方派研究豆制品加工污水处理设备工程师去工程现场负责指导安装，安装完成后，进行调试直出水达标完成。

工程竣工后我方对用户的作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常作规程、常见故障排查等，直教会为止。

豆制品加工污水处理设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。