

6SE7032-6EG70

产品名称	6SE7032-6EG70
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器维修 6SE70:西门子变频器销售 德国:西门子变频器供应公司
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SE7032-6EG70

SIEMENS工程矢量变频器变频器，西门子6SE70变频器，6SE70逆变器 西门子6SE70变频器系列，运行启动就报警F026,或上电报警F026,有时复位后可以运行，或长按P键复位不了，根据维修实例总结一些经验，分析故障和简单 现场排除仅供参考。西门子6SE70变频器报警F026时 F026故障检测电路是由驱动取样，通过光耦反馈至CUVC电路板，电流检测过大，检测回路自动保护，封锁脉冲。

- 1、运行启动就报F026,不能复位 故障表现在驱动脉冲丢失，电流Z自检报警，电路原件多为驱动陶瓷片单路性能不良，IGBT内部触发损坏，电阻变大。外围电机短路，接地故障均会造成故障报警。
- 2、开机就报警F026,按P键不能复位 这种情况多发于机器停几天后，生产开机时上电就报，由于环境恶劣，缺乏保养，环境湿气大，易潮，电路板积灰过多，造成元器件引脚短路，想当余并联电阻，造成检测电路误报，通常处理方法，把机器拆下来，清除灰尘，除湿。基本上80%故障就消除了。电路板供电正负15电压如果不正常造成驱动某路不工作 也会上电就报。
- 3、CUVC电路检测芯片 损坏也会报警F026,可用替代法排除

Krystal真空结晶器的介绍Krystal型真空结晶器与其它形式的结晶器的区别在于不设置换热器，主要依靠真空降温（绝热蒸发）来完成结晶及晶体生长。溶液通过循环泵输送到蒸发室进行闪蒸，在一定真空度下与溶液达到液相平衡从而得到降温制冷的效应。下部的结晶生长器主要是使过饱和溶液经降液管直深入生长器的底部，再徐徐穿过流态化的晶床层，从而消失过饱和现象，晶体也就逐渐长大。按照粒度的大小自动地从下至上分级排列。

现货优惠供应西门子6SE70型变频器

6SE7016-1TA61

6SE7018-0TA61

6SE7021-0TA61

6SE7021-3TB61

6SE7021-8TB61

6SE7022-6TC61

6SE7023-4TC61

6SE7023-8TD61

6SE7024-7TD61

6SE7026-0TD61

6SE7027-2TD61

6SE7031-0TE60

6SE7031-2TF60

6SE7031-5TF60

6SE7031-8TF60

6SE7032-1TG60

6SE7032-6TG60

6SE7033-2TG60

6SE7033-7TG60

6SE7035-1TJ60

6SE7036-0TJ60

6SE7037-0TJ60