

## pe电缆线浮体安装方式 水上疏浚工程配套套管浮漂供应

产品名称	pe电缆线浮体安装方式 水上疏浚工程配套套管浮漂供应
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	238.00/套
规格参数	品名:管道浮筒 规格:BT300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### pe电缆线浮体安装方式 水上疏浚工程配套套管浮漂供应

疏浚托浮采用绞吸式挖泥船进行疏浚，其附属设备就是水上浮筒、排泥管、排沙管、水下沉管和陆上排泥、排沙管。现在，许多城市护城河、湖泊的清淤也开始采用新工艺，即从水底直接抽吸淤泥浆，经管道实现长距离排送。挖泥船配管中有水上浮动管线、零号及上坡管线、水上架设管线、水底管线、陆上架设管线。这些挖泥配柏泰塑料浮体，外壳由韧性\*异的中密度聚乙烯制成，内充\*强度聚苯乙烯泡沫塑料。

若使浮筒的吃水线在上圆台的底部,通过计算,系统的重心约在水下0.8m处。若再加载200kg,只有上圆柱露出水面,系统的重心则在水下1.1m处。这表明,压载使浮筒下沉,系统重心降低,系统就\*加稳定

HDPE疏浚管即高密度聚乙烯管，其\*适用于泥沙输送和排放，产品特性如下：

- 1、重量轻，同等口径的PE管重量仅为钢管的1/8，采用法兰和螺栓连接，方便运输与安装，节省成本。
- 2、韧性好，抗拉伸强度高，在内里和外力冲击下不会断裂，具有很强的风浪阻力，非常适合水上作业。
- 3、\*秀的光滑度与耐磨度。HDPE管的耐磨度是钢管的4倍以上，可正常使用5-8年，摩擦系数小与钢管，可提高20%左右的输送能力。

4、工程造价低，环境适应力强。