源丰蓄电池12V200AH产品性能

产品名称	源丰蓄电池12V200AH产品性能
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:源丰 型号:12V200AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

源丰蓄电池12V200AH产品性能

目前的UPS产品所使用的蓄电池通常叫做"免维护铅酸蓄电池"事实上,它们面年至少需要两次检查以确保它们无腐蚀、工作状态良好以及单只蓄电池之间连接紧密(2)可靠性的不可预见隐患

为了保障耐普蓄电池的可靠性,唯一的途径是对耐普蓄电池进行监测。然而每次测试耐普蓄电池都会减少其容量并缩短其使用寿命。虽然现代的UPS内置电池测试方案可以减少这种磨损,但是并没有消除。

(3)更换成本高

密封耐普蓄电池的使用寿命一般为4到5年,而UPS的寿命一般是它们的2到3倍,所以在UPS的一个完整生命周期里,数据中心需要把更换电池组的费用也做在初期的预算里。(4)能量密度低

耐普蓄电池质量比较重,体积较大,一台典型的中型UPS的电池组大约为5到8吨,需要考虑放置位置及 承重问题。

并对照装箱清单清点配件是否齐全,312按用户需要,将蓄电池放置电池安装架上。调整好距离后,检查电池连接的正、负极性是否正确,再进行电池的串联或并联。并拧紧六角螺母,电池连接的扭矩值为15 N·m。安装连接完毕后。在极柱与连接条连接处均匀涂上凡士林,32安装注意事项为确保电池的使用安全可靠。请将用户手册发至维护人员手中,321本蓄电池为荷电出厂,电池在运输、安装过程中必须特别小心。防止电池短路。电池安装完毕与用电系统接通前,检查电池系统的总电压和正、负极性,以保证安装正确,322由于组合串联或并联后电池电压较高。

该电池适合浅放电循环

低自放电率:(25°C)小于2%每月

长设计寿命:(25°C),浮充寿命:

12v 10年

2v/6v 15年

适用环境范围:-15~50°C

工作温度范围: -20~50°C

建议工作温度:25°C

设计特性:

优越的深循环设计

长使用寿命

高能量密度

极强的放电恢复能力

广泛的工作环境温度

应用领域:

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。