

# 真空冷冻干燥机-真空冷冻干燥机厂家报价单

产品名称	真空冷冻干燥机-真空冷冻干燥机厂家报价单
公司名称	常州市日宏佳尔特粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日宏干燥设备 型号:真空冷冻干燥机
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇新安村
联系电话	86-051988912779 13584320520

## 产品详情

常州市日宏佳尔特粉体设备有限公司真空干燥装置是针对目前现有的常规真空干燥及烘箱，进行改造升级换代而设计的新产品。它是利用真空干燥原理制造，结构紧凑合理，维护便利，全自动控制、操作简便；在同等的物料加热温度下，与常规真空干燥及烘箱相比具有干燥速度快（时间缩短3~10倍）、能耗低（低2~3倍）；干燥温度范围宽（0 ~ 120 均能干燥），能在低温范围内（0 ~ 50 ）进行快速干燥；干燥室中真空无氧，干燥质量可与冻干物料的质量相媲美；它能对有机溶剂进行回收，有利于降低生产成本和环境保护，尤其适合于冻干机无法干燥的含有机溶剂的物料。

利用真空冷冻干燥原理制造，结构紧凑合理，维护便利、费用低廉，全自动控制、操作简便。

- 2、功能周全，无需配套设施（蒸汽锅炉、冷却塔等),通上三相电便可独立工作。
- 3、设计独特，能耗极低。使低价格物料的冻干有利可图。产品规格及性能

### 20平方以下产品

型号	fdgj-0.5c	fdgj-1c	fdgj-5c	fdgj-10
控制方式	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录
工作方式	速冻、冻干	速冻、冻干	冻干(速冻)	冻干(速冻)
箱体材料	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢
干燥面积(平方)	0.5	1	5	10
装料量(kg)	5	10	50	100
料盘尺寸mm	300/400/25	300/800/25	600/800/25	600/1000
料盘数	5	7	12	17
料盘形式	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘
搁板数(块)	6	8	13	18
搁板温度( )	-35~120	-35~120	-35~120	-35~120
搁板介质	低温硅油	低温硅油	低温硅油	低温硅油

排水量12小时 (kg)	5	10	50	100
真空泵	旋片泵	旋片泵	旋片泵	旋片泵
工作真空度	130pa	130pa	130pa	130pa
极限真空	< 10pa	< 10pa	< 10pa	< 10pa
化霜方式	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋
压缩机	进口全封闭	进口全封闭	谷轮半封闭	谷轮半封闭
蒸气、空压泵等	不需要	不需要	不需要	不需要
能源	单或三相电	单或三相电	三相电	三相电
工作环境温度	40	40	40	40
额定功率	5kw	6kw	16kw	28kw
工作尺寸长\宽\高室内机 (mm) 室外机 (mm)	一体机1300\700\1700	一体机1300\700\1700	一体机2000\1250\1800 1250\1250\1700	一体机2400\1500\1500
一般工作周期	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干
能耗举例 杀青蔬菜水			1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水

### 30平方以上产品

型号	fdgj-30	fdgj-50	fdgj-75x	fdgj-100
控制方式	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定、彩色液晶显示、记录
工作方式	冻干	冻干	冻干	冻干
箱体材料	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢
干燥面积 (平方)	30	50	75	100
装料量 (kg)	300	500	750	1000
料盘尺寸mm	600/1000/25	600/1000/25	600/1000/25	600/1000/25
料盘数	52	80	128	168
料盘形式	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘
搁板数 (块)	56	86	136	180
搁板温度 ( )	0~120	0~120	0~120	0~120
搁板介质	低温硅油	低温硅油	低温硅油	低温硅油
排水量12小时 (kg)	300	500	750	1000
真空泵	组合泵	组合泵	组合泵	组合泵
工作真空度	130pa	130pa	130pa	130pa
极限真空	< 10pa	< 10pa	< 10pa	< 10pa
化霜方式	热水浸没	热水浸没	热水浸没	热水浸没
压缩机	copeland	copeland	copeland	copeland
蒸气、空压泵等	不需要	不需要	不需要	不需要
能源	三相电	三相电	三相电	三相电
工作环境温度	40	40	40	40
额定功率	20kw+60kw(电)	30kw+90kw(电)	45kw+135kw	60kw+180kw
工作尺寸长\宽\高室内机 (mm) 室外机 (mm)	一体机2000\2500\3000 1800\1500\2500 1套	一体机4000\2500\3000 1800\1500\2500 2套	一体机6000\2500\3000 2000\1800\2500 2套	一体机8000\2500\3000 1800\1500\2500 2套
一般工作周期	10小时	10小时	10小时	10小时
能耗举例 杀青蔬菜水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水

应用前景：例如：传统的海参加工方法一般是用高压或者烘箱蒸和烘出来的，加工时间长，改变了海参的营养价值，我司生产的真空冷冻设备能够加工出冻干海参，半干海参，全干海参，智能化、全自动、快速、节能，可保持海参原有的色、香、味、形、新鲜度。冻干海参8-16小时 半干海参1.5-2小时 全干海参6-8小时（外用热风循环烘箱辅助外观效果更佳）本公司可提供活海参到成品的加工技术，技术为本，诚信第一，欢迎新老朋友和客户前来咨询、洽谈、指导！据调查有许多海参生产企业目前还是使用的古老的设备烘箱，烘箱生产一批全干海参需要半个月，一台烘箱30kw左右，10台就是300kw，10台一起用一个小时就是300度电，生产半个月那得多少度电，而我们的设备一台28kw，5天就可以生产10台烘箱所生产的海参，而且出来的效果好，外观美丽，大大降低了你们的生产成本，还省去了人工，一个人就可以完成所有的海参加工过程，其经济意义可想而知！

#### 真空冷冻干燥机出厂报价单

型号	搁板面积 (m <sup>2</sup> )	价格 (万元)
0.5	0.5	13
1	1	15
5	5	30
10	10	40
20	20	50
30	30	63
50	50	95
75	75	130
100	100	180
200	200	320