

阴雨天15天gzh1010-mppt焦作太阳能路灯批发

产品名称	阴雨天15天gzh1010-mppt焦作太阳能路灯批发
公司名称	郑州光之华灯具有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:光之华 型号:GZH-TYN 防护等级:IP65
公司地址	郑州市中州大道与航海路交叉口
联系电话	13298367238 13298367238

产品详情

购买品质保障、价格合理的焦作太阳能路灯，首选郑州光之华灯具有限公司，郑州光之华灯具有限公司寻求共赢合作伙伴，现对焦作太阳能路灯生产厂家、焦作太阳能路灯批发商、焦作太阳能路灯用户提供厂家直销服务，

直销电话：13298367238 0371-55633452

公司网址：<http://www.henan-led.com>

焦作太阳能路灯产品参考配置：

灯高：4 - 12米

材质：钢板 + 整体折弯机成型 + 整体热镀锌 + 喷塑

太阳能电池组件：高效单晶硅 / 多晶硅 / 薄膜电池板

功率：60 - 300w

使用寿命：25年

光源：超高亮大功率专用led / 低压钠灯 / lvd无极灯

功率：dc12v/24v , 15w - 100w

使用寿命：100000小时

蓄电池：免维护铅酸蓄电池 / 地埋胶体密闭蓄电池

容量：dc12v 60 ah - 500ah

使用寿命：5 - 8年

控制系统：直流变频控制技术（该技术为国内仅有的两家之一，使路灯在连续20天阴雨天气正常使用）

使用环境：-45 - 60

照明时间：每天照明8 - 12小时，可连续照明20个阴雨天。

对于同行业太阳能路灯，光之华焦作太阳能路灯主要优势有：

1.主体杆采用一次成型，钢杆焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ 。灯杆焊

接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。

2.灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在

，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合gb2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。

灯杆防腐寿命大于20年。

3、灯杆表面喷塑厚度100um，附着力达到gb9286-880级，表面光滑：硬度2h，采用室外耐候性材料，喷塑材料为

全聚酯塑粉。

4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

5.灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，相同灯

杆门与门互换性要，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度

在售后方面，光之华有专业的售后服务小组，为您提供一流的售后服务，我们对焦作太阳能路灯用户承诺，在除

人为及不可抗拒自然因素外，提供三年包换，终身保修服务！