

# 定西SKL14型弹条扣件工厂

产品名称	定西SKL14型弹条扣件工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

定西SKL14型弹条扣件工厂 使用时，首先转动螺纹杆10，通过螺纹杆10的自转将其与连接支撑板9脱离，然后推动固定板8上行，呈竖直状态，然后推动瓦托3，将U型卡块4与环形卡块6滑出，然后取出新的瓦托3滑入U型卡槽2与环形固定槽5，推动固定板8下行与连接支撑板9相接触，然后再转动螺纹杆10将其依次贯穿连接支撑板9、固定板8并延伸至托体1的内部，完成了对瓦托3的更换安装作业水泥砂浆熔制好后，用铁勺灌入壶中，然后再灌入已放入道钉的轨枕预留孔中(或先将熔融状的锚固剂灌入轨枕预留孔，然后放入道钉)

弹条扣压件工作时利用材料的弯曲变形性能，又利用材料的扭转变形性能（尤其是圆形截面弹条），因而弹性一般较好，同时基本上无截面，所以材料的利用率较高，在常规线路上，一般希望扣压件扣压力大、弹性好，这方面弹条扣件有明显的优越性。目前我国铁路及其它轨道交通上大部分都使用弹条式扣压件，我国弹条扣压件的形式主要有：有螺栓安装的结构形式的弹条，如正线上使用的Ⅰ型、Ⅱ型弹条、石龙桥小阻力弹条、WJ-2型弹条等；无螺栓安装的潘德罗尔型，如Ⅲ型弹条、DT 扣件用弹条、广州地铁用PR型弹条等；还有其他结构形式的弹条，双趾弹条，中间弹条。

目前已建成总长约2620公里的高速运输走廊 (2)技术参数 W型弹条直径,材料60Si2CrA,屈服强度00MPa 预埋铁座QT400-球墨铸铁轨距挡板QT400-球墨铸铁绝缘轨距块玻璃纤维增强聚酰胺6 轨下胶垫天然橡胶,60-12-型,静刚度60~80kN/mm 盖形螺母M24,机械性能10级 T型螺栓M24,机械性能10.9级 平垫圈机械性能等级100HV (3)基本特征 这种无挡肩可调式扣件是用Ⅰ型弹条作为扣压件直接扣压钢轨 中间防振橡胶垫板的垂向刚度目标值为10~15MN/m 轨头横向位移的大值控制在5mm以内 (3) 装用两级刚度弹簧 5、保持线路几何状态良好不超限，尤其是方向

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产制造:

- 1、TF-Y型弹条扣件
- 2、Ⅰ型弹条扣件

- 3、 型 ( WJ-3 ) 弹条扣件
- 4、 WJ-2型弹条扣件
- 5、 型 ( WJ-4 ) 弹条扣件
- 6、 WJ-5型弹条扣件
- 7、 型弹条扣件
- 8、 型弹条扣件
- 9、 WJ-7型弹条扣件
- 10、 WJ-7A型弹条扣件
- 11、 WJ-7B型弹条扣件
- 12、 WJ-8型弹条扣件
- 、 WJ-8A型弹条扣件
- 14、 WJ-8B型弹条扣件
- 15、 WJ-8C型弹条扣件
- 16、 D 型弹条扣件
- 、 DT -2型弹条扣件
- 、 DT -1型弹条扣件
- 19、 DT -1型弹条扣件
- 20、 DT -2型弹条扣件
- 21、 德国福斯罗 (Vossloh) 系列弹条扣件系统
- 22、 SKL型弹条扣件 ( SKL1 , SKL2 , SKL3 , SKL12 , SKL14 , SKL15 , SKLB15,SKL30 )
- 23、 DFF14型弹条扣件
- 24、 300型弹条扣件 ( W300-1a, W-300-lu )
- 25、 DFF300型弹条扣件
- 26、 336型弹条扣件
- 27、 英国弹条扣件系统
- 28、 PR系列弹条 ( PR85 , PR309 , PR401 , PR601 , PR601A )

29、E型弹条扣件（ E1609 , E06 , E09 , E , E , E2001 , E2003 , E2006 , E2007 , E2009 , E2031 , E2055 , E2055XL , E2056 , E2063 ）

30、fast弹条扣件

31、SFC弹条扣件

32、菲斯特fist弹条、 形弹条、W形弹条、A型弹条、B型弹条、D型弹条、W1型弹条、W2型弹条、X2型弹条、X3型弹条、立式弹条、GL弹条、俄罗斯弹条、异形弹条、小阻力弹条等