

金源星蓄电池6-GFM-38医疗主机系统

产品名称	金源星蓄电池6-GFM-38医疗主机系统
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金源星 型号:6-GFM-38 类型:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

金源星蓄电池6-GFM-38医疗主机系统

型号6-GFM-38

额定电压12V

额度容量38AH

外形尺寸（mm）

197（长）165（宽）170（高）

金源星蓄电池内部短路的原因剖析1) 隔板质量不好或缺损，使极板活性物质穿过，致使正、负极板虚接触或直接接触。2) 隔板窜位致使正、负极板相连。3) 极板上活性物质膨胀脱落，因脱落的活性物质沉积过多，致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正、负极板相连。4) 导电物体落入电池内造成正、负极板相连。5) 焊接极群时形成的"铅流"未除尽，或装配时有"铅豆"在正、负极板间存在，在充放电过程中损坏隔板造成正、负极板相连。

蓄电池特点:

采纳怪异的气体再化合技能（GASRECOMBINATION）。没必要按期补液保护，削减用户使用的后顾之忧。

平安靠得住性高：采纳主动封闭、封闭的平安阀，防备内部气体被吸入蓄电池外部，而粉碎蓄电池机能，同时可防备因充电等发生的气体而造成内压异常使蓄电池受到粉碎。全密闭电池在畸形浮充下不会有

电解液及酸雾排挤，对人体有害。

自放电率低：采纳优良的铅钙多元合金，低落了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，蓄电池在6个月内没必要弥补电能便可使用。

顺应环境本领强：可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，合用于戈壁、高原性天气。

耐震动性好：彻底充电状况的电池彻底牢固，以4妹妹的振幅，16.7Hz的频次触动1小时，无漏液，无电池收缩及决裂，开路电压畸形。

耐过充电性好：25摄氏度，彻底充电状况的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池收缩及决裂，开路电压畸形，容量保持率在95%以上。