

供应彩色勾缝剂厂家直销

产品名称	供应彩色勾缝剂厂家直销
公司名称	北京爱新博润技术发展有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:爱新特 型号:ast-3 规格:25kg/袋
公司地址	北京大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号19号楼3层307室
联系电话	010-61220151 13240208875

产品详情

彩色瓷砖填缝剂是一种聚合物高分子合成树脂精制而成的彩色粉状产品，具有极强的粘结力和颜色固着力，防水、抗渗、无裂纹、抗霉变，并有理想的装饰效果。可根据用户要求配置多种颜色。适用于内外墙瓷砖、石材、仿石材填缝。根据适用环境不同，可分为无砂勾缝剂和有砂勾缝剂，冬季施工可采用防冻型产品。

一、产品特性：

- 1、增强瓷砖与基面及瓷砖间的粘结力；
- 2、添缝光滑，不产生裂纹，与瓷砖一起构成一道防水抗渗屏障；
- 3、色泽均匀、鲜艳、牢固；
- 4、具有一定柔韧性，可吸收底材和砖、石材尤其是大尺寸饰材之间的胀缩变形，从而延长饰面寿命；
- 5、特殊配方，具有抗霉菌、藻类微生物及紫外线等优良性能。

二、主要性能指标：

检验项目 标准要求 实测标值

标准条件养护下28d的抗折强度， mpa >2.5 6.0

冻融循环后抗折强度， mpa >2.50 4.5

标准条件养护下28d的抗折强度， mpa >15.0 34.8

冻融循环后抗折强度， mpa >15.0 22.5

28d的线性收缩值， mm/ mm <3.0 1.7

30min后的吸水量， g <5.0 2.2

240min后的吸水量， g <10.0 3.9

三、施工工艺：

- 1、基层处理：填缝工序应在瓷砖粘贴7到10天以后方可进行，使用本品前应将瓷砖缝隙清理干净，去除瓷砖缝隙松散的粘结剂、浮灰、油污等。
- 2、配置：用水将本品调成厚糊状，加水量根据瓷砖表面光洁程度及吸水性而不同。充分搅拌均匀后，静5—10分钟，再稍加搅拌即可使用。
- 3、施工方法：将搅均的勾缝剂用专用工具批嵌在瓷砖缝隙中，待稍干后把瓷砖表面多余的勾缝剂清除干净。

四、参考用量： $g=1.6*(缝宽mm)*(缝深mm)*(砖长mm+砖宽mm)/(砖长*砖宽)kg/m^2$ 。

五、包装储存：

- 1、包装25kg/袋。
- 2、存放于通风干燥处，放水防潮，有效使用期6-12个月。 直销13240208875