

供应聚合物抗裂砂浆厂家直销

产品名称	供应聚合物抗裂砂浆厂家直销
公司名称	北京爱新博润技术发展有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	品牌:爱新特 型号:ast-4 规格:25kg/袋
公司地址	北京大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号19号楼3层307室
联系电话	010-61220151 13240208875

产品详情

本产品主要针对传统水泥砂浆在高吸水率基层抹面后常出现诸如粘结性差，抹灰层空鼓开裂等现象专门研制的新型建筑材料。本品塑性收缩干缩率低，减少了砂浆早期的塑性收缩裂纹，提高了砂浆的抗渗透性、抗冻性、耐磨损性，从而抑制了微细裂纹的生成和发展，从而起到阻裂、防渗、增韧、增强等作用。

产品用途

- 1、适用于加气混凝土砌块、灰砂砖、陶粒砖等各类强吸水性墙体材料的内、外墙抹灰施工。
- 2、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱、板的抹灰施工。 性能指标 序号项目单位技术指标实测值
- 1、初凝时间h 1.02 2、终凝时间h 8.06.5 3、保水率% 7581
- 4、抗裂性-24小时无裂纹24小时无裂纹 5、28d抗折强度mpa 2.02.8 6、28d抗压强度mpa 1031.6
- 7、剪切粘结强度mpa 0.30.54 8、收缩一些% 0.060.05 施工方法

1、基层处理：检查基层表面无空鼓、无空鼓、无油污、无脱膜剂以及浮尘、疏松等。 2、配料：按照粉料：水 = 1：0.22的水灰比计算好所需清水，将ec-聚合物抹灰砂浆徐徐加入水中.边加入边搅拌至均匀，现场根据具体施工习惯可适当调整水灰比。静置5-10min再次搅拌均匀即可使用. 3、施工方法：如手工抹灰，每次批抹厚度不宜超过10mm，确保砂浆与基层粘结良好，厚度超过15mm时，建议分再次抹灰。如采用机械喷涂，喷后需立即用长形的刮刀刮开并将多余的材料去除。待砂浆初凝后（大约1-2小时，以现场为准），用刮板进行收光。 4、按照抹灰厚度10mm计算，参考用量为：12-14kg/m²。

包装贮存 1、本品无毒、无味、无污染，属非危险品，可按一般货物运输。