

桥梁钢结构防腐使用奥辉牌金属氟碳漆效果显著

产品名称	桥梁钢结构防腐使用奥辉牌金属氟碳漆效果显著
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东 贮存期:12个月
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

产品详情

桥梁钢结构防腐使用奥辉牌金属氟碳漆效果显著

产品名称

银色氟碳面漆

生产批量

20150112

检验项目

技术指标

检验结果

检验标准

颜色及外观

银粉色、有强烈的金属光泽

符合要求

GB1729-79

容器中的状态

均匀粘稠液体

Q/JSH003-2002

粘度涂—4杯

90s-100s

95S

GB/T1723-93

干燥时间

表干

30 min

15 min

GB1728-79

实干

24h

20h

GB1728-79

细度um

25um

20um

GB1724-79

弹性mm,

1

1

GB/T1731-93

附着力(级)

GB1720-79

冲击强度kg.cm

50

50

GB/T1732-93

硬度

H

H

GB/T6739-1996

固体份%

50

55

GB1725-79

遮盖力g/m²

100

100

GB1726-79

含氟量

18

21

HG/T3792-2005

耐洗刷性

10000

10000

GB/T 9266-2009

耐污染性（反射次数下降率，%）

5

5

GB/T3810.14-1999

耐 水

288hr不起泡，不起皱，不脱落，允许轻微变色、失光。

GB/T1733-93

耐冻融循环性（10次）

不起泡，不脱落

JG/T 25-1999

耐溶剂性，（苯浸泡144h）

外观无变化

GB/T 23989-2009

耐盐雾实验1500h

GB/T1765-91

耐人工加速老化实验1500h

无粉化，无龟裂

GB/T1865-97