

管道防腐环氧煤沥青漆每公斤报价

产品名称	管道防腐环氧煤沥青漆每公斤报价
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 颜色:黑色 贮存期:12个月
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

产品详情

管道防腐环氧煤沥青漆每公斤报价

一、组成 由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

二、主要特性 具有优异的耐水性和耐盐水性。

具有良好的耐油性和抗化学品性能。

漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲击性等物理性能。

具有良好的防锈性能和耐久性。

耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良。

用于石油输送管道，自来水管道以及电厂和工矿企业冷却水管道的外壁防腐蚀涂料和管道补口防腐蚀涂料之用，也可作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防锈涂料之用。

四、技术要求：

干燥时间（25℃）：底漆 表干 2h 实干 24h；面漆 表干 6h 实干 48h 完全固化7d；配比

甲组份：乙组份=11：1（H901重量化）甲组份：乙组份=4：1（H902重量化）

复涂间隔时间：25 24h

涂装方法：本产品密度为1.2-1.4克/毫升，涂装用量参考值：100-150克/道，干膜厚度约35-45um。

无气喷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-3%（以上油漆重量计）

空气喷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-5%（以上油漆重量计）

滚涂/刷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-3%（以上油漆重量计）

施工要求：喷砂处理至sa2.5级或手工除锈至st3级底材温度无氧化皮钢材；喷砂处理至sa2.5级；或以风动或电动弹性砂轮片打磨至st3级。