

FU型链式输送机粉煤灰刮板机链运机

产品名称	FU型链式输送机粉煤灰刮板机链运机
公司名称	泊头市广泰环保机械有限公司
价格	6200.00/件
规格参数	规格:可定制 型号:FU 输送量:23
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇堤口张村（注册地址）
联系电话	13833993004

产品详情

FU链式输送机，优越性源于它的工作原理，由于物料具有内摩擦力和侧压力等特性，输送链的运动使机槽内的物料之内部压力和颗粒间的内摩擦力增加，当料层之间的内摩擦力大于物料与槽壁间的外摩擦力时，物料就随着输送链一起象水一样地向前流动，料层高度与机槽宽度的比值满足一定条件时，可形成稳定的物流。先进的输送原理，精良的设计和制造工艺为本系列产品的优良性能提供了可靠保证。链式输送机的驱动装置采用行星摆线针轮减速机。输送机的长度L以0.5米为一档。输送机的标准中间节长度为2米；非标准中间节长度为1.5米、1米、3米、2.5米、2米。工艺布置时可选用数节标准中间节与数节非标准中间节组合成需要的机长L，并尽可能选用标准节组合。

链式输送机优点：

- 1、输送量大,高效的输送机理允许在小容量空间内输送大量物料,输送能力达15 ~ 600m³/h。
- 2、输送能耗低,借助物料的内摩擦力,变推动物料为拉动物料，使其与螺旋输送机相比节电40% ~ 60%。
- 3、密封和安全,全密封的机壳使粉尘无缝可钻,环境卫生，操作安全,运行可靠。
- 4、使用寿命长,用合金材料经先进的热处理加工而成的输送链,其正常寿命>5年,链上的滚子寿命(根据不同物料)能使用1 ~ 3年。
- 5、工艺布置灵活，可高架、地面或地坑布置，可水平或爬坡（不大于15度）安装，也可同机水平加爬坡安装，也可多点进出料。
- 5、输送长度长,水平输送距离可达60米以上。
- 6、使用费用低，节电而且耐用，维修少。