

手拉手数字会议系统音视特Y-INST有线讨论视像表决会议系统IN-A1003

产品名称	手拉手数字会议系统音视特Y-INST有线讨论视像表决会议系统IN-A1003
公司名称	深圳市联信易通科技有限公司
价格	12650.00/台
规格参数	品牌:音视特 (Y-INST) 型号:IN-A1003 性质:有线
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路168号华源科技创新园B座1区726室
联系电话	0755-23315640 13590421717

产品详情

深圳市联信易通科技有限公司一直专注于多媒体会议、远程视频会议、音视频系统、无纸化会议系统、会议扩声系统、公共广播系统会议录播、语音融合通信、远程教学、远程医疗、多媒体综合处理系统、无线WiFi覆盖等领域。是现行业内技术、质量过硬的多媒体解决方案及产品提供商。

深圳市联信易通科技有限公司是Yealink(亿联)、Logitech(罗技)、耳目达、ZOOM、MAXHUB、华为、DSPPA(迪士普)等视频会议产品的代理商，是好会通会议电话、Polycom(宝利通)会议电话核心代理，IPCOM、H3C网络无线设备代理商。

手拉手数字会议系统音视特Y-INST有线讨论视像表决会议系统IN-A1003

系统特点

IN-A1001是一款全新智能型全功能数字会议系统，完美地将全数字技术和综合网络技术全面地引入到会议系统中，把先进的数字技术、网络技术和音频技术充分地结合起来。可与智能中央控制系统、视频会议系统、监控防火系统实现了无缝连接，为高效的现代会议系统工程提供更完整的解决方案。技术特点

.符合IEC60914、GBT15381-94

.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论功能

- . 高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响
- . 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰
- . 采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数
- . 支持USB录音，高保真WAV格式输出
- . 具有2组共4路RJ45的话简单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话简单元的双边供电，且支持话简单元热插拔，每路支持10个单元，可接40个单元
- . 同时具有2路八芯话简单元接口，每路支持45个单元，可接90个单元
- . 单台主机通过扩展电源多可接256台会议单元
- . 单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护
- . 主机功能有：会议模式、系统设置、单元ID编辑模式、USB录音
- . 具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、Chairman（主席模式）
- . 发言人数限制功能：可以限定多同时发言的单元数量（可设置为1-6不同数量），主席单元不受限制
- . 发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-24h），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制
- . 系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸、笔、服务人员等服务
- . 网络化协作管理，系统主机可设置WIFI，可连接主机，使用同一局域网内的手机、平板等设备对主机进行操作设置，支持Android操作系统
- . 具有RS232接口，可连接电脑对主机进行操作设置
- . 独有的高保真DSP音频处理电路，提高整个系统的清晰度；
- . 微电脑控制，触摸按键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。
- . 真彩色高清TFT显示器，中英文可选字幕，工作状态一目了然。
- . 简体中文，英文两种语言菜单任意切换。真彩色 4.3英寸触摸显示器
- . 支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。
- . 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。
- . 高精度 Maxim RTC时钟、定时可jingque到秒。
- . 支持分区，电源快捷键控制，操作直观易用。
- . 可播放U盘内存和SD卡节目,音频输出。

.强大的音乐播放功能，支持 MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。

.强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。

支持高清 MIC录音、LINEIN录音、FM录音。

.具备录音输出接口，所有会议记录能完全录音保存，音频输出还可外接音响扩音设备；

.具有中控代码232接口，可连接中控系统

.具有1路平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备

.具有1路非平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备

.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管

参数规格

主机供电 AC110V-220V/50Hz

话简单元接口 圆头DIN-8插座接口x2、RJ45网线接口x4

音频总输出辅助 OUT VOL(旋钮) x1

音频总输出 BAL OUT (3针卡侬口) x1

音频输入辅助 AUX VOL(旋钮) x1

音频录音输出 AUX OUT (莲花插座) x1

音频输入 AUX IN (莲花插座) x1

中控连接口 RS-232串口x1

视频矩阵连接口 VIDEO(9针) x1

凤凰连接口 VIDEO RS422(5针) x1 PELCO-D/485 T-/B T+ x1

小型八芯串口 VIDEO RS-232(小型八芯) x1

频率响应 20Hz-20kHz

信噪比 > 96dBA

总谐波失真 < 0.05%

外部尺寸 (L × W × H) 483 × 323 × 90mm

显示屏 4.3寸(高清触摸屏)

颜色 黑色

安装方式 19英寸标准机柜