德州-HTFC(DT)柜式离心风机箱

产品名称	德州-HTFC(DT)柜式离心风机箱
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:德通 型号:HTFC 产地:山东德州
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

HTFC（DT）系列低噪声消防通风（两用）柜式离心风机箱概述　HTFC（DT）系列低噪声消防通风（两用）柜式离心风机箱是上海大学与本厂联合研制成功的一种高效率，低噪声离心风机，具有耐高温，性能优良，结构新颖紧凑，振动小，重量轻，安装使用方便等优点，是宾馆，饭店，礼堂，影剧院，地下室，厂矿企业，办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，现已畅销全国各地，深受用户好评。

HTFC（DT）系列低噪声消防通风（两用）柜式离心风机箱特点

1.结构紧凑美观。箱体采用框架，箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声。2.提供不同的进出口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。3.风机主要部件叶轮在消化，吸收美国LAU工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。为翼前弯叶片叶轮，具有效率高，噪声低，风量大，运行平稳，质量稳定，经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板，机械化生产。4.HTFC（DT）系列低噪声消防通风（两用）柜式离心风机箱分为A型和B型两种类型，A型电机装在箱体外，用于消防排烟；B型电机装在箱体内，用于通风换气。5.A型低噪声消防柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300摄氏度高温情况下，连续运行60分钟以上。经“ 国家消防装备质量监督检验中心 ”检测合格，其性能达到国内领先水平，经全国三十多个省市的消防部门认可。6.若用户需大风量风机时，本厂生产并联式消防通风（两用）低噪声柜式离心风机。