

Mobil DTE oil Medium涡轮机油18L

产品名称	Mobil DTE oil Medium涡轮机油18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚DTE轻级涡轮机-循环系统油

美孚DTE中级涡轮机-循环系统油

美孚DTE中重级涡轮机-循环系统油

美孚DTE重级涡轮机-循环系统油

Mobil DTE oil Light

Mobil DTE oil Medium

Mobil DTE oil Heavy Medium

Mobil DTE oil Heavy

美孚DTE名称系列

高品质循环油

** , -3199

产品描述

美孚DTE名称系列润滑油是高品质的循环油设计的应用包括蒸汽和水轮机机组和其他系统的润滑油的使用寿命长的要求。美孚DTE名称系列润滑油是由高度精炼的基础油和添加剂系统配制的化学和热稳定性，提供一个非常高的水平，从水快速、完全分离和高的抗乳化性。他们提供出色的防锈和防腐蚀保护，包括耐盐的水，和良好的抗磨性能。他们有一个高粘度指数可对温度和预热期间的功率损失最小油膜厚度变化最小。这些成绩优异的空气释放性，允许夹带的空气分开，从而避免了泵的汽蚀及运行不稳定。

美孚润滑油是许多用户的首选润滑油因其寿命长的声誉，在工业应用的各种优良的设备保护和卓越的多功能性。润滑油为润滑油广泛应用于汽轮机、水轮机与飞溅，浴油环的安排，和所有其他的连续循环方式的泵，阀门和辅助设备。本系列产品推荐用于连续服务在平原和滚动轴承的润滑和平行轴齿轮传动。他们也被成功地用于回转式空气压缩机应用和往复式天然气压缩机和真空泵。他们的声誉是基于几十的成功的服务和满足用户。

特点和优点

美孚DTE系列产品是众所周知的，备受推崇的全球基于其卓越的性能和研发专长和全球技术支持而品牌。对美孚润滑油油的高度灵活的性能已经为众多的工业设备应用在世界各地选择的油。美孚DTE油享受在汽轮机和水轮机的循环系统的润滑良好的声誉，包括齿轮传动涡轮机，以及各种辅助设备。随着设计的改变和严重程度增加，这是我们的配方科学家了解这些变化对润滑油的影响，制定广泛的通用性则确认这些产品的挑战。对于美孚DTE名称系列润滑油，这个过程导致了杰出的氧化稳定性的特殊基础油的使用，加上独特的添加剂组合，确保优良的，这些油广泛的性能。的特征综述，优势和产品潜在的好处如下。

功能特色

化学和热稳定性和抗水平很高的泄漏和涂漆

优良的水释放性能

很好的抗磨保护

长期的防锈和防腐蚀保护

高抗泡性和优异的空气释放

高度灵活的多用途

优点及潜在效益

在循环系统，减少了石油的替代成本长油的生活费用

减少非计划停机时间，降低维护成本

提高工作效率

延长设备使用寿命，减少维修和停机时间

延长设备使用寿命，减少维修和停机时间

避免了泵的汽蚀，运行噪声和不稳定

合理库存，降低库存成本

達潤滑油貿易，

应用

美孚DTE名称系列润滑油是高品质的循环润滑油应用而设计，润滑油的使用寿命长的要求。具体应用包括：

陆用和船用汽轮机，水轮机和燃气轮机循环系统，包括泵，阀和其它辅助设备

连续服务在平原和滚子轴承和平行轴齿轮传动

油飞溅，浴室提供发电机，润滑油环或其它机械装置

中等严重程度的液压泵

压缩机和真空泵处理空气，天然气，和惰性气体，和排气温度不超过150C

典型性能美孚DTE系列

ISO粘度等级

粘度，ASTM D 445

DTE轻级

32

DTE中级

46

DTE中重级

68

DTE

100

CST @ 40C	31	44.5	65.1	95.1
CST @ 100C	5.5	6.9	8.7	10.9
粘度指数, ASTM D 2270	102	98	95	92
倾点, C, ASTM D 97	- 18	- 15	- 15	- 15
闪光点, C, ASTM D 92	218	221	223	237
密度@ 15C公斤/L, ASTM D 4052	0.85	0.86	0.87	0.88
托斯特, ASTM D 943, 小时2 NN	5000	3700	4500	4500
防锈, ASTM D 665 :				
蒸馏水	通过	通过	通过	通过
海水	通过	通过	通过	通过
水seperability, ASTM D 1401, 最小为3毫升乳液@ 15 54C		15	20	30
铜片腐蚀, ASTM D 130,3小时@ 121C	1B	1B	1B	1B
泡沫试验, ASTM D 892, 示我倾向/稳定性, 毫升/毫升	20 / 0	50 / 0	50 / 0	50 / 0