

# Mobil DTE 732 M涡轮机油18L

产品名称	Mobil DTE 732 M涡轮机油18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

Mobil DTE 732 M

美孚 DTE 732M

优质燃气及汽轮机润滑油

产品简介

美孚 DTE 732 M 是下一代高性能涡轮机油，专门用于三菱重工 (MHI) 的非齿轮联结单轴重型燃气和蒸汽轮机及多轴燃气轮机。高质量的基础油和添加剂配方延长润滑油使用寿命，满足MHI MS04-MA-CL005 高温长寿命涡轮机油规范。美孚 DTE 732 M 还满足 MS04-MA-CL001 和 CL002 的要求。

特征和潜在效益

- 极佳的化学与氧化稳定性，有助于保持系统清洁和减少沉积以减少维护停机-和降低成本，从而延长润滑油与过滤器的使用寿命。
- 极大地减少起泡与快速空气释放的性能，从而防止油泵出现气蚀、噪音和不稳定操作等情况，有助于减少油泵的更换次数并提高油泵效率。
- 减少漆膜形成潜力，有助于提高涡轮机的操作可靠性并降低维护成本。

应用范围

美孚 DTE 732 M 是一种高性能涡轮润滑油，专门用于非齿轮联结的燃气与蒸汽轮机以及涡轮压缩机应用。具体应用包括：

- 蒸汽轮机 – 所有非齿轮联结
- 燃气轮机 – 所有非齿轮联结，包括 501F 和 G 系列，701F 和 G 系列
- 涡轮压缩机 – 所有非齿轮联结

#### 典型性质

美孚 DTE 732 M

ISO粘度等级	32
粘度，ASTM D 445	
cSt @ 40 C	31.3
cSt @ 100 C	5.8
粘度指数，ASTM D 2270	131
倾点，C，ASTM D 97	-15
闪点，C，ASTM D 92	233
TOST，ASTM D 943，小时至 2 NN	8376
RPVOT，ASTM D 2272，分钟	2000
防锈测试，ASTM D 665	
蒸馏水	通过
海水	通过
铜片腐蚀，ASTM D 130，3 小时 @ 100 C	1B
泡沫试验，ASTM D 892	
序列 I，倾向性/稳定性，ml/ml	15/0
序列 II，倾向性/稳定性，ml/ml	10/0
序列 III，倾向性/稳定性，ml/ml	10/0
水分离性，ASTM D 1401，时间至 3ml 乳液	10
空气释放性，ASTM D 3427，mins	2