

# 铁粉球团粘结剂 球团粘结剂 保菲粘合剂

产品名称	铁粉球团粘结剂 球团粘结剂 保菲粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

## 产品详情

### 球团粘结剂

冷固球团法是目前冶金企业进行炼钢污泥处理的主要方法。其工艺流程是：

生产工艺流程：

- 1) 各种物料首先用铲车在地上掺混，然后铲运送至原料仓；
- 2) 物料通过皮带输送至转筒烘干机进行烘干，烘干后的物料转运至皮带上；
- 3) 生石灰经过人工消化后由干粉给料机也定量输送至皮带上，终由皮带送至缓冲料仓；
- 4) 物料通过料仓下部的计量皮带，定量送至上料皮带上，由上料皮带进入混合工段；
- 5) 粘结剂即可直接购买，也可由反应釜现场制备。这里推荐采用淀粉胶，有机配方，对转炉炉衬没有损伤。
- 6) 粘结剂定量加入至混合机内，物料与粘结剂在混合工段充分混合、浸润后进入缓冲料仓，再由缓冲料仓均匀定量加入压球机；
- 7) 压球机的出料处设置有固定筛，筛上物料进入翻板烘干机进行烘干，烘干后的物料进入成品料场，筛下物料由皮带返回至压球机上料皮带上，重新经压球成型。
- 8) 工艺流程图中的消石灰主要用于减少粘结剂的使用量，可降低粘结剂的使用成本。对于矿粉压球机压制球体的强度要求，根据使用环境和作用的不同对粘结剂的加入都有具体的不同要求，所以要根据用户的使用而定。

## 球团粘结剂

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂使用方法：

1. 矿粉1000kg，粘结剂20kg左右
2. 矿粉、粘合剂边搅拌，边加水，根据原料的湿度调整加水量的大小，原料搅拌均匀，手握成团不散开即可进压球机压球
3. 在150℃条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂其它说明

除尘灰是钢材生产加工企业中普遍存在的副产物。具有颗粒细，水分低，碳酸钙含量高的特点，是污染环境的主要粉尘颗粒物。因为粉尘中碳酸钙的含量较高，使得压球粘合很难实现。球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。如生产中球团成型率低，球团粘结剂规格，可增加粘合剂添加量。所以，球团粘结剂，要生产用户满意的球团，千万要以当地资源情况和用户要求为前提，然后在根据用户要求调整

## 球团粘结剂

不同用途的球团对粘结剂的选择：

针对型煤粘合剂的选择，为您简单介绍一下：

- 1、煤炭球团，可分为民用、工业锅炉、造气型煤。民用型煤对粘结剂要求较低，只需要成型后有一定的强度，能保证短距离的周转和仓储，同时有一定的热强度，对含碳量、发热量要求较低；
- 2、工业锅炉、造气型煤，由于是作为工业燃料、原料，因此对发热量、含硫量都有较高要求，且必须具备一定的热强度和热稳定性，铁粉球团粘结剂，造气型煤质量要求高，难度大，制约和影响因素较多；
- 3、焦粉、兰炭、石油焦、石墨粉、钢厂含铁废料成型，球团粘结剂网站，对固定炭、含硫、磷要求较高，且对热强度和热稳定性更高，难度大，制约和影响因素较多；所以在选择粘结剂时更应该注意。

## 铁粉球团粘结剂-球团粘结剂-

保菲粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司是河北保定,合成胶粘剂的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在保菲粘合剂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创保菲粘合剂更加美好的未来。同时本公司还是从事铁粉粘合剂,铁粉粘合剂价格,铁粉粘合剂厂家的厂家,欢迎来电咨询。