

耐油柔性扁平拖链电缆TRVVB4*2.5抗拉耐折

产品名称	耐油柔性扁平拖链电缆TRVVB4*2.5抗拉耐折
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

标称截面：0.08-95 (mm²) 产品认证：Ce

线缆结构：导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE

0295等级6 绝缘：优质聚氯 乙 烯

混合体颜色：彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线 屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽密度 8

0% 护套：优质聚氯乙烯混合体颜色：黑色、灰色、橙色

电缆

外径降低对安装空间的要求。整体镀锡铜丝编织屏蔽，以防止外部高频电磁干扰。设计使用循环弯曲寿命为500万次，实际使用已超过600万次。

电气特性：额定电压：U₀~U < 0.5mm² 300~300 V 0.5mm² 300~500 V 测试电压：U
3000V符合DIN VDE 0281第2部分 温度范围： 移动安装：-20 ~ + 80 固定安装
：-30 ~ + 90 持续运动时的较小弯曲半径：5 × 电缆外径

高柔性柔性电缆，耐油、耐磨、耐弯曲、防紫外线；移动速度可达到2米
/秒；弯曲次数可高达600万次不断芯