

# 乐博挡风网墙防风网板单层防风抑尘网

产品名称	乐博挡风网墙防风网板单层防风抑尘网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	11.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

### 乐博挡风网墙防风网板单层防风抑尘网

大型露天煤场往往因风的作用，造成周围环境污染严重，针对这一问题，露天煤场采取科学措施建设煤厂用防风

抑尘网，这样既锁住了粉煤灰扬散污染环境，也有效减少了损耗。  
所谓煤厂用防风抑尘网又叫防风抑尘墙，墙面采取

表面网面化处理，多采用低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板作为材质，主要用于煤矿、焦化厂、电

厂等储煤厂的防风抑尘。

单层防风抑尘网的产品特点：

#### 1、抗紫外线（耐老化）

产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，

距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防止静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

单层防风抑尘网：防尘板与支架的连接方式；挡风板与支架的连接方式采用螺钉和压板固定。经过近几年的工程应用

用，防风抑尘网的综合抑尘效果非常明显。单层抑尘网的综合抑尘效果可达65%~75%左右，双层防尘网的综合抑尘效

果可达75%~85%左右。因此防风抑尘网的设置使环境得到保护,防尘网使用寿命15~20年。使用环境温度：-40 ;+ 80 ，防尘网的宽度.长度.厚度根据客户需求来定做。