

自动软卷门，快速软门，高速门

产品名称	自动软卷门，快速软门，高速门
公司名称	上海锦祐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区久富开发区易富路西88号
联系电话	021-37820079 15021738671

产品详情

1) 适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内门，起保温、防尘、减噪、隔味、等高效率等作用,最大应用范围4500mm × 4500mm。

2) 框架材料: 普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。另可选配铝合金型导轨：导轨为4.0mm厚高强度铝合金型材（表面抗氧化处理）。

3) 布帘材料: 法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色等多种颜色可供选择。

4) 抗风压性能：1、门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。

2、日本产1.5mm厚全透明pvc软片视窗，增加了安全性及管理方便性。

3、分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段抽换更新等功能。

5) 开启方式及速度：墙壁按钮开关手动开启。速度（0.8-1.5m/秒），可高频开启(800-1000)次/天

6) 保护装置：快速卷门导轨底部装有光电装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置，增加安全系数。

7) 密封性能：底部装有加重pvc底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

8) 驱动装置:德国品牌sew电机单相220v或三相380v功率为0.75-1.5kw专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

。

- 9)电控系统:1、控制箱为五键（上、停、下、电源指示、自动切换）门外侧为叁控上升，急停，下降开关。
- 、日本安川变频器起稳压和控制快速门运行速度，最大限度地延长电机的使用寿命。
 - 、日本欧姆龙plc电脑编程控制使各种传感器使门的开关运作能达到平顺及安全的要求。